

Cloueur de finition 50 mm

NT1850DBSLWXZ

EAN 4966376316168

3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORTATIF

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

3.0Ah
Lithium

**HIT-
SYSTEM**
CASE

NT1850DBSLWXZ	
L	16 - 50 mm
A	1.9 mm
B	1.0 mm
C	1.1 mm
D	1.25 mm



Système d'entraînement par air comprimé

- Mini-Brads droit 18 GA – 16 - 50 mm x 1,65
- Cadence de tirs : 3 tirs/sec en continu ou séquentiel par contact
- 1650 tirs par charge
- Capacité du magasin : 100 projectiles
- Ajustement profondeur sans outil
- Eclairage LED
- Crochet de suspension orientable
- Indicateur de charge
- Moteur Brushless
- Interrupteur tir continu/ séquentiel
- Air comprimé
- Faible coût de fonctionnement = rentabilité

■ Caractéristiques

Puissance	18 V – 3.0 Ah Li-ion
Type de clous	mini-brad
Longueur clous	15 - 50 mm
Diamètre clous	1,2 mm
Capacité magasin	100 pièces
Vitesse de clouage	3 s.
L x H	298 x 323 mm
Poids	3,3 kg

■ NT1850DBSLWXZ

Applications

portes et cadres de fenêtres, sols et parquets, abris de jardin



Accessoires standards

2 accus - 1 chargeur - 1 HSC IV

Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s