

Perfax, Colle Supérieure Papiers Peints Intissés



- Consistance idéale pour une application directe sur le mur
- Prête en 3 minutes
- Haute Adhérence
- Colle tous les papiers Intissés

COMPOSITION

Perfax Colle Supérieure Papiers Peints Intissés est une colle en poudre à base de méthylcellulose renforcée par des résines synthétiques.

UTILISATIONS

Destinations :

Tous types de papiers peints et revêtements à envers Intissés/ non tissés : vinyles, textiles, fil à fil, imprimés, revêtements à peindre.

Fonds :

Tous types de fonds normalement absorbants en pièces sèches.

MISE EN ŒUVRE

1. Le fond doit être propre, sain, plan, lisse, sec, solide et normalement absorbant.
2. Remplir un seau d'eau froide en respectant le dosage suivant : 200 g pour 5 litres d'eau (6 rouleaux).
3. Créer un tourbillon puis verser lentement le contenu du paquet en prenant soin de bien remuer.
4. Laisser reposer 3 minutes puis brasser énergiquement : la colle est prête.
5. Couper les lés suivant la hauteur des murs (+ 5 cm de marge en haut et en bas).
6. Tracer une verticale sur le mur le long d'une porte ou d'une fenêtre.
7. Encoller directement le mur à l'aide d'un rouleau « anti-goutte », sur une surface de 1 à 3 lés selon l'absorption du support.
8. Appliquer le premier lé en haut du mur le long de la verticale. Le déplier en le faisant glisser puis maroufler soigneusement avec une brosse de haut en bas et du milieu vers les bords.
9. Attendre 30 minutes avant de couper les lés au niveau des plinthes, du plafond, contre les montants des portes et des fenêtres avec un cutter, aidé d'une règle métallique.

N. B. : Enlever immédiatement les éventuels surplus de colle avec une éponge légèrement humide.

CONDITIONNEMENT

Perfax Colle supérieure papiers peints Intissés est disponible en paquet de 200 g.

STOCKAGE

De la poudre : 24 mois/ 730 jours au sec.

De la colle préparée : 7 jours dans un récipient propre, bien fermé et hors gel.

CARACTERISTIQUES

- Recommandée par les grandes marques de papiers peints.
- 1 paquet : 6 rouleaux.
- Prête en trois minutes.
- Sans grumeaux.
- Traitée anti-moisissures : empêche la prolifération des moisissures qui peuvent se former durant le temps de séchage de la colle.
- Adhérence immédiate élevée.
- S'étale facilement, très bonne glisse du papier.
- Transparente au séchage.

OBSERVATIONS

- Se conformer aux prescriptions de mise en œuvre des fabricants de papiers peints et de revêtements.
- Eliminer les taches de colle fraîches avec une éponge humide.
- Nettoyer à l'eau les outils avant que la colle ne sèche.
- La marque Perfax est préconisée par la plupart des fabricants de papiers peints.
- Pour choisir la colle convenant à des papiers peints non mentionnés dans cette fiche technique, se reporter aux tableaux de préconisation Perfax/ **Metylan/Ovalit**.
- Non inflammable
- Conserver hors de la portée des enfants.

FICHES TECHNIQUES

PERFAX
Colle Perfax Intissés 200g PCB 20
 IDH: 1690804



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Colle Perfax Intissés 200g	Pack 200g	1690804	20	3178040695108	3178041069182	35061000

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
Colle Perfax Intissés 200g	pdt	84	45	153	0.200	0.222				
	colis	244	354	354	4.000	4.688				
	palette	800	1200	1200	200.000	259.850	10	5	50	1000

 Nomenclature douanière : **35061000**
SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

 Fiche de données de sécurité de **Perfax Papiers Peints Intissés** disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Mise à jour de la fiche technique : Mars 2013

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

 Tél : **01 46 84 97 87** www.toutcoller.com
