

FICHE TECHNIQUE



DESRIPTIF

- Dimensions : 750 x 430 x 380 mm
- Coupe à 45° et à 90° / coupe maxi pour 45° : Largeur 215 mm – pour 90° : Largeur 330 mm
- Coupe dans le sens de la longueur (délignage pour les dernières lames le long du mur, pour couper des pièces en guise de plinthes...).
- Coupe spéciales possibles grâce à sa lame coulissante.

Roulettes à roulement à billes et poignée de transport. Structure aluminium et plateau en polypropylène très solides.

Manche long ajustable et amovible.

Livré pré-monté en carton avec 1 lame épaisse en tungstène.

USAGE

Pour couper les LVT souples et rigides, les sols stratifiés, les dalles PVC, moquette et caoutchouc, rigides, les dalles emboîtables type GTI.

|               |                                |                     |
|---------------|--------------------------------|---------------------|
| Types de sols | LVT souple < 3mm               | ●                   |
|               | LVT a clic 5mm                 | ●                   |
|               | LVT rigide                     | ●                   |
|               | Stratifié                      | ●                   |
|               | Dalle moquette                 | ●                   |
|               | Dalle PVC                      | ●                   |
| Coupe         | Dalle caoutchouc               | ●                   |
|               | Épaisseur maxi                 | 10 mm               |
|               | Largeur maxi à 90°             | 330 mm              |
|               | En longueur - delignage        | ●                   |
|               | Lame coulissante coupe d'angle | ●                   |
|               | Poids                          | 21 kg               |
|               | Transport                      | Roulettes + poignée |

**+** Coupe silencieuse, sans poussière.

