

# ULTRABOIS LASURE ACRYL OPAQUE

## Lasure opacifiante en phase aqueuse d'aspect satiné mat

LES  
BOIS



peinture  
intérieure



peinture  
extérieure



aqueux

### DESTINATION

- Bois neufs
- Pour la rénovation des bois grisailés, altérés et/ou anciennement lasurés
- Pour l'égalisation des teintes du support

### QUALITÉS DOMINANTES

- Grande souplesse du film conférant une protection durable
- Masque les imperfections du bois tout en laissant apparaître son veinage
- Très bonne protection contre les U.V.
- Convient également aux bois non rabotés
- Confort d'application
- Possibilité d'appliquer deux couches dans la journée

### TEINTES

Blanc, 1170 teintes du nuancier Chromatic®

### DEGRÉ DE BRILLANCE

Satiné-mat : 10% ( $\pm$  5%) sous 60°

## Caractéristiques techniques

<b>RENDEMENT</b>	10 à 12m <sup>2</sup> /l
<b>CONDITIONNEMENT</b>	1 litre, 3 litres et 10 litres
<b>DENSITÉ MOYENNE</b>	1,35 ( $\pm$ 0,02) pour le blanc Litchee à 20 °C (densité variable selon les teintes)
<b>EXTRAIT SEC EN VOLUME</b>	40% ( $\pm$ 2%)
<b>EXTRAIT SEC EN POIDS</b>	56% ( $\pm$ 2%)
<b>TEMPS DE SÉCHAGE</b> (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sec : 3 heures</li><li>• Redoublable : 8 heures</li></ul>

## Mise en œuvre

<b>MATÉRIEL D'APPLICATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brosse « spécial acrylique »</li><li>• Rouleau microfibres 6 mm</li><li>• Pistolet</li></ul>
<b>DILUTION</b>	10 à 15% d'eau selon la mise en œuvre
<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b>	Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

# ULTRABOIS LASURE ACRYL OPAQUE

## Lasure opacifiante en phase aqueuse d'aspect satiné mat

### Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Imprégnation	Finition intérieure et extérieure
<b>Bois et dérivés neufs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage / Brossage</li> <li>Ponçage</li> <li>Epoussetage</li> <li>Dégraissage au solvant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d'ULTRABOIS LASURE ACRYL OPAQUE dilué à 15% d'eau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 couches d'ULTRABOIS LASURE ACRYL OPAQUE dilué à 10% d'eau</li> </ul>
<b>Bois partiellement altérés recouverts d'une ancienne lasure</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavage</li> <li>Egrenage à l'abrasif</li> <li>Epoussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d'ULTRABOIS LASURE ACRYL OPAQUE dilué à 15% d'eau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche en intérieur, 2 couches en extérieur d'ULTRABOIS LASURE ACRYL OPAQUE dilué à 10% d'eau</li> </ul>
<b>Anciennes peintures ou lasures adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lessivage</li> <li>Rinçage</li> <li>Ponçage si nécessaire</li> <li>Epoussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d'ULTRABOIS LASURE ACRYL OPAQUE dilué à 15% d'eau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d'ULTRABOIS LASURE ACRYL OPAQUE dilué à 10% d'eau</li> </ul>
<b>Anciennes peintures et lasures peu adhérentes ou vernis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grattage / Remise à nu par décapage intégral</li> <li>Ponçage</li> <li>Epoussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d'ULTRABOIS LASURE ACRYL OPAQUE dilué à 15% d'eau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 couches d'ULTRABOIS LASURE ACRYL OPAQUE dilué à 10% d'eau</li> </ul>

Pour retrouver un aspect uniforme, il est possible d'unifier la teinte d'un support grisaille par endroit :  
Systèmes égalisateurs de teintes

Imprégnation	Finition
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d'ULTRABOIS LASURE ACRYL OPAQUE teinte claire dilué à 15% d'eau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 couches d'ULTRABOIS LASURE ACRYL SATIN tons bois</li> </ul>

### Observations

<b>NOTA</b>	Sur bois présentant des remontées de tanin et sur bois présentant des exsudations colorées, nettoyer au solvant et imprimer à l'aide d'ULTRABOIS LASURE MAT.
<b>CLASSIFICATION NF T 36-005</b>	Famille I, classe 7b2
<b>ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR</b>	A+
<b>CLASSIFICATION COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010) Ce produit contient maximum 128 g/l COV Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
<b>CONSERVATION</b>	18 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
<b>HYGIÈNE ET SÉCURITÉ</b>	Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a>

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)