

## PEINTURE MICROPOREUSE BOIS

Peinture pour le bois, à base de résines glycérophthaliques.



### DESTINATION

Peinture bois décorative pour portes, volets, rambardes, mobiliers...

### PROPRIÉTÉS

- Laisse respirer le support
- Finition décorative et protectrice
- Lessivable

### MISE EN ŒUVRE

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1. Pour les surfaces exposées au soleil, choisir des teintes dont l'indice de luminance Y est supérieur à 35% ou dont le coefficient d'absorption solaire est inférieur à 0,7.

### PRÉPARATION

- Le fond doit être propre, sec, sain et non gras.
- Sur bois brut, appliquer au préalable une couche diluée à 5% afin de bien pénétrer le support et de relever les fibres du bois. Laisser sécher et poncer.
- Les anciennes peintures adhérentes, après élimination préalable des parties non adhérentes par grattage et brossage soignés, seront convenablement lessivées.
- Les bois contenant des résines non fixées ou des oléorésines seront dégraissés aux solvants cétoniques ou aromatiques.

### APPLICATION

- Bien mélanger avant utilisation.
- Sur fonds cohérents, appliquer en 2 couches.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, par grand vent, en plein soleil et par temps de pluie.

### DILUTION

Diluant : White spirit

Dilution brosse-rouleau : Prêt à l'emploi

Dilution pistolet : 3%

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT DU FILM <b>Satin</b>	LIANT <b>Résine Glycérophthalique</b>	RENDEMENT <b>8 à 12 m<sup>2</sup>/L</b>
BRILLANT SPECULAIRE <b>35 à 50 à 60°</b>	DENSITÉ <b>1,22</b>	CONSERVATION <b>24 mois</b>
TEINTES <b>Blanc, Noir et 10 teintes</b>	SECHAGE (à 23°C, H.R. :50 %) • <b>Sec : 6 heures</b> • <b>Recouvrable : 24 heures</b>	CONDITIONNEMENT <b>0,5L, 2,5L</b>

## CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION <b>NF T 36-005 - Famille I classe 4a</b>
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ <b>Merci de consulter notre fiche de données de sécurité</b>
RÈGLEMENTATION COV <b>Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 350 g/l. Ce produit contient moins de 345 g/l de COV.</b>
DÉCHETS <b>Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contactez les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur.</b>



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

La présente fiche technique annule et remplace toute version antérieure. L'évolution de la technique étant permanente, nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatifs. Ils doivent être adaptés à la nature et l'état des fonds à peindre. Les données de cette fiche sont valables pour le produit blanc..