



Ose te lancer

PATTEX CROCODILE POWER MULTI-USAGES

Ruban adhésif résistant à l'eau, ultra épais, facile à déchirer et à haute résistance



DESTINATIONS

- **PATTEX POWER - Power Tape Extrême** présente de bonnes performances d'adhérence sur la plupart des matériaux*
- **PATTEX POWER - Power Tape Extrême** est idéal pour la réparation de tentes, de canalisations et /ou tuyau de jardin, de gouttières, de jouets, de matériel de sport et de jeu, de piscines pour enfants et de nombreuses autres applications autos, motos, caravanes. Etc...
- **PATTEX POWER - Power Tape Extrême** est facile à déchirer à la main pas besoin de ciseaux ni de cutter.
- **PATTEX POWER - Power Tape Extrême** est indispensable dans sa maison, son jardin, son coffre de voiture !

* Ne convient pas pour utilisation sur verre, PE, PP, PTFE. Ne convient pas à l'immersion totale

BÉNÉFICES

- Efficace sur tous matériaux, en intérieur et en extérieur
- Ultra résistant
- 2x fois plus épais**

** par rapport à l'ancienne formule Power Tape

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Rouleau de 20m
Couleur	Gris, noir
Matières principales	Polyethylene film + polyester fabric
Adhesive	Natural rubber
Largeur	48mm
Longueur	30m
Épaisseur en micron	Approx. 400µm
Adhésion pelable à 180 ° sur l'acier (PSTC-1)	>11 N/cm
Cisaillement statique (plaques d'acier de 12 mm x 12 mm) (PSTC-107)	>10 N/cm
Résistance à la traction (PSTC-31)	>20 N/cm
Force de déroulement (PSTC 8)	>7 N/cm

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022



Résistance à la température du ruban appliqué sur les surfaces d'application	-10°C to 50°C
Application temperature	10°C to 25°C

MISE EN OEUVRE

- Assurez-vous que les surfaces sont propres, sèches et exemptes de graisse
- Pour de meilleurs résultats, appliquez le ruban à température ambiante et appuyez fermement pour obtenir une adhérence maximale.
- Utiliser plusieurs couches pour plus de force.

Précautions :

- Conserver dans un endroit sec entre 5 et 30 ° C. Protégez le produit des rayons directs du soleil.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Stockage 24 mois à partir de la date de production si le produit est stocké dans son emballage d'origine fermé dans un lieu sec avec une température ambiante de +10 à +25°.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022