

Sols PVC Hétérogènes

REVETEMENT EN ROULEAU, DALLES ET LAMES

Système de protection TopClean™ et Topclean X-treme Performance™

sont des traitements de surface polyuréthane photoréticulé aux UV qui offrent une excellente résistance à l'usure et aux taches, évitant les opérations de cire et métallisation. Topclean XP™ est renforcé aux micro particules d'alumine pour une résistance accrue aux rayures et à l'usure, et une durée de vie allongée.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
- Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d'endommager les revêtements de sol.
- Suivre attentivement les dosages recommandés.
- Éviter les piétements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.
- Les pieds meubles et des chaises doivent être de bonne qualité et non tranchants. Si nécessaire, remplacer les piétements ou placer des patins de feutre ou en téflon sous les pieds.
- La fréquence d'entretien est liée au trafic mais aussi au coloris du revêtement.

PROTECTION



Tapis d'entrée

Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent être évitées grâce à des tapis d'entrée efficaces et correctement dimensionnés. Moins la saleté pénètre dans les locaux, plus les besoins de maintenance sont faibles.

ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER

1/ Elimination des poussières et salissures



OU



Balayage à sec
Bandeau ou gazes
Jetables en microfibres.

Aspiration

2/ Nettoyage



OU



OU



Balayage humide
(Méthode double seaux)
Bandeau humidifié
+ solution détergente
neutre (pH 6-8).
Efficace quand le sol
sèche rapidement
(15-20 sec).

Autolaveuse
Basse vitesse
(150-250 tr/min)
+ disque 3M
rouge + solution
détergente neutre
(pH 6-8).

Rotocleaner
Brosse souple +
solution détergente
neutre (pH 6-8).
Nettoyage efficace
en profondeur du
décor.

ENTRETIEN PERIODIQUE et MISE EN SERVICE

1/ Elimination des poussières et salissures



OU



Balayage à sec
(bandeau ou gazes
Jetables en microfibres)

Aspiration

2/ Nettoyage



OU



OU



Monobrosse
Basse vitesse (150-
250 tr/min) soit :
- disque 3M rouge +
solution détergente
alcaline (pH 8-10).
- disque de
gommage Pure
Attitude + eau claire.

Auto-laveuse
Basse vitesse (150-
250 tr/min) soit :
- disque 3M rouge +
solution détergente
alcaline (pH 8-10).
- disque de gommage
Pure Attitude + eau
claire.

Rotocleaner
Brosse souple +
solution détergente
alcaline (pH 8-10).
Nettoyage efficace
en profondeur du
décor.

Après l'utilisation d'un détergent alcalin, rincer à l'eau claire.

DETACHAGE

Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) utiliser de l'essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les tampons abrasifs.



Méthode vapeur : Utilisation selon la préconisation du fabricant de la machine

Si des doutes ou des clarifications sont nécessaires, veuillez contacter votre représentant local Tarkett pour plus d'informations.