

NEOLIUM SX

Le passe-partout



- ▶ Structure en aluminium soudé, montants de 50mm
- ▶ Base pliante débrochable
- ▶ Plancher de 165x60cm
- ▶ Des roues de 125mm en polypropylène noires, anti-traces
- ▶ Montage en escalier intégré
- ▶ Montage en sécurité avec système T-Grip
- ▶ Système de liaison breveté ERGOBLOCK

Caractéristiques produit

Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	7,8
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg/m²)	200
Garantie (ans)	2
Normes	EN1004
Décret	2004//924



Ref.	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme	Nb planchers	Poids (kg)	Larg. stab. repliés (m)	Larg. stab. déployés (m)	Larg. stab. repliés (m)	Larg. stab. déployés (m)	H accès max (m)	Gencod
02920001	1,7	0,6	1	35	0,9	-	1,9	-	2,6	3534740161983
02920002	3,2	2	1	61	0,9	2,6	1,9	3,6	4	3534740161990
02920003	3,9	2,8	1	70,4	0,9	2,6	1,9	3,6	4,8	3534740162003
02920004	4,7	3,6	2	106,2	0,9	3,9	1,9	4,9	5,6	3534740162010
02920005	6,2	5	2	117	0,9	3,9	1,9	4,9	7	3534740162027
02920006	6,9	5,8	2	124	0,9	3,9	1,9	4,9	7,8	3534740162034