

FICHE TECHNIQUE

DEFINITION:

PATENT DECOR: revêtement mural à peindre constitué d'un support intissé cellulose-polyester avec un relief décor en vinyl expansé, pour toute décoration intérieure.

PATENT LASER: revêtement mural à peindre constitué d'un support intissé cellulose-polyester avec un relief décor en vinyl spécial très résistant, pour tous locaux où la résistance aux chocs est primordiale. Norme DIN EN 259.

PRESENTATION:

Rouleaux de 25.00 m x 1.06 m de large soit 26.50 m²
Bordures rouleaux de 10.05 x 0.13 ou 0.17 m de large.
Soubassements rouleaux de 5.00 ou 10.05 x 1.06 m de haut.
Emballage sous film avec relief décor à l'extérieur.

PROPRIETES:

- Ne contient pas de fibres de verre
- Matériau dimensionnellement stable, agréable au toucher souple et résistant.
- Seul le mur est encollé: se pose à sec, la colle ne ressort pas au travers du revêtement.
- Economie: emploi d'une colle en poudre.
- Tapisage sans joint visible.
- Pas d'effilochage aux coupes.
- Les petites fissures seront masquées durablement.
- Classé au feu M 1.
- Reste arrachable à sec lors d'une rénovation.
- Microporeux perméable à la vapeur d'eau selon DIN 53122 bonne à très bonne.
- Mise en peinture conformément au D.T.U. 59.1 avec des peintures acryliques, latex ou de dispersion ou lasures, cires et glacis acryliques.

UTILISATION:

Ce revêtement peut se poser sur tous les supports intérieurs préalablement traités selon les Règles de l'Art: entrées et cages d'escalier, salles de réunion, hôtels, restaurants, pensions, bureaux administratifs, cantines, cabinets médicaux, salles d'attente, hôpitaux, écoles. Ce revêtement recouvre durablement les petites fissures et joints dans le plâtre, les panneaux ou les plafonds.

CONSEIL DE POSE:

La mise en oeuvre de ces produits est faite sous l'entière responsabilité du poseur qui doit connaître les D.T.U., Règles de l'Art et usages pour la pose et la mise en peinture de ces revêtements.

Support: le support doit être propre, sec, sain, solide, lisse, plane et normalement absorbant conformément au DTU 59.4 des revêtements muraux, aux Règles de l'Art et aux usages. Enduire les fonds très absorbants. Traiter les moisissures et traces de salpêtre.

Colles: Sur des supports lisses et normalement absorbants utiliser: de la colle spéciale METYLAN DIRECT, MUROPAK SP 1/20e, GLUTOLIN SPECIAL.

Colle pour fonds peu absorbants ou bloqués: consulter votre revendeur.

TAPISSAGE:

Laisser les lés dans l'ordre de la coupe et ne pas les inverser. Etaler la colle sur le mur sur la largeur d'un lé en une couche régulière et peu épaisse. Enrouler un lé coupé aux mesures avec face lisse à l'extérieur, le poser dans la colle et dérouler vers le bas en chassant les bulles d'air à l'aide d'un rouleau en caoutchouc. Poser le lé suivant à joints vifs.

Dans les coins intérieurs et particulièrement extérieurs, faire dépasser de 8 à 10 cm. Recouvrir avec le lé suivant d'environ 4 à 6 cm et couper dans la double épaisseur à l'aide d'un cutter. Eliminer les chutes et éventuellement rajouter un peu de colle aux joints.

PEINTURE:

Après séchage complet de la colle et avant mise en peinture, bien vérifier l'uniformité des reliefs et de la surface. Les irrégularités éventuelles ne seront pas masquées par la peinture. Il pourra ensuite être appliqué, en respectant le D.T.U. 59.1, une ou deux couches de peinture de dispersion, latex, acryliques ou lasures, cires et glacis acryliques, en fonction de la finition recherchée. Lorsqu'un aspect satiné / brillant est souhaité, demander conseil à votre revendeur pour les produits à employer pour éviter tout effet poisseux.



CES REVETEMENTS ONT OBTENU
LE LABEL DE QUALITE R.A.L.
GARANTIE DE LEUR CONFORMITE
EN MATIERE DE SANTE ET
D'ECOLOGIE. ILS NE CONTIENNENT
PAS DE SUBSTANCES NUISIBLES A
L'ENVIRONNEMENT OU A LA SANTE.



CERTIFICAT DIN ISO 9001

CLASSEMENT AU FEU M 1:

sur tout support M0 non isolant
sur plaque de plâtre cartonnée
sur panneau M 1 de particules de bois

Mise à jour: Janvier 2007

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter ou à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.