FAÇADE A9

- FAÇADES
- DALLAGES
- TOITURES
- MURS

PRODUIT CONCENTRÉ C'EST MOINS DE DÉCHETS

LE PROPRE DE L'ENTREPRISE

Nettoyant Rapide Concentré

Description :

FAÇADE A9 est un nettoyant façade à base d'agent de surface tensioactifs, de sels alcalino-terreux et d'hypochlorite de soude.

Mode d'emploi :

	Dilution	Rinçage
Support extrêmement encrassé	Pur	Oui
Support encrassé	1L pour 1L d'eau	Oui
Support faiblement encrassé	1L pour 4L d'eau	Facultatif *

- Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur adapté.
- Laisser agir 15 à 30 minutes.
- Rincer avant séchage avec un nettoyeur haute pression.

Conseils pratiques :

- A partir de la dilution 1 litre de **FAÇADE A9** pour 4 litres d'eau, le mélange n'est plus considéré dangereux pour l'environnement selon CLP.
- Pour une protection durable dans le temps, il est possible d'appliquer après traitement et séchage, un hydrofuge de type **STARFUGE Aqua**, **R** ou **S**.

Consommations :

3 à 25 m²/L selon encrassement du support et dilution.

Reconnu par un très grand nombre de professionnels.

Précautions :

- Stocker dans des locaux bien ventilés, à l'abri de la lumière et du soleil.
- Protéger la végétation et les surfaces sensibles aux produits alcalins.
  Attention aux projections accidentelles.
- Ne convient pas pour les toitures en ardoises artificielles ou en présence de crochets et gouttières en acier galvanisées et zinguées.
- (*) Effectuer un essai préalable.
- Avant remise en peinture ou traitement hydrofuge, effectuer obligatoirement un rinçage au nettoyeur haute pression.

Conditionnements :

5L et 20L.

Hygiène et sécurité :

- CORROSIF.
- Lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité.
- Formule enregistrée auprès du SYNAPSE.

Caractéristiques techniques :

Densité : 1.2 - pH : 14.

Stockage :

- Il est recommandé de stocker le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière dans un endroit ventilé.
- **Attention !**
  durée de stockage maximum : **6 mois**.

Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité.
Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Version n°5 du 22/09/2015

D.P.E.
www.dpe.fr
D.P.E. • Z.A. DU GIFARD 3 B.P. 58 • 35410 DOMLOUP • Tél. 02 99 37 79 00 • fax 02 99 37 70 62 • accueil@dpe.fr