

barre de seuil. fiche technique


BERRY  ALLOC

04/2021

produit



Barre de seuil, adaptable en hauteur à combiner avec le stratifié BerryAlloc. Décor 100% identique aux sols BerryAlloc et avec exactement la même structure.

	dimensions	poids
1 barre de seuil L1000 mm	L 1000 x l 45 x H 12 mm	0,27 kg
1 emballage = 1 profil + base + bouchons&vis	L 1000 x l 50 x H 20 mm	0,43 kg
1 barre de seuil L2000 mm	L 2000 x l 45 x H 12 mm	0,55 kg
1 emballage = 1 profil + base + bouchons&vis	L 2000 x l 50 x H 20 mm	0,85 kg
1 barre de seuil L2400 mm	L 2400 x l 45 x H 12 mm	0,60 kg
1 emballage = 1 profil + base + bouchons&vis	L 2400 x l 50 x H 20 mm	0,95 kg





Installation : coupez la partie du profil de base dont vous n'avez pas besoin, dépendant de l'hauteur du stratifié.

Hauteur totale sol + sous-couche 9-12mm



Hauteur totale sol + sous-couche 13-15mm




composition produit

surface	Papier imprégné avec résine mélamine. Classe d'abrasion 23/32 AC4. Exactement le même décor et structure que le stratifié BerryAlloc.
âme	HDF (High Density Fiberboard) hydrofuge.

certificats

- Gestion durable de la forêt : PEFC certifié (07-31-229)
- Étiquetage selon arrêté français 2011-312 émission de polluants volatils : A+



laminat.