



Imperméabilisant

Tissus extérieurs

imperméabilisant Tissus extérieurs

*Imperméabilise, protège des taches courantes
(eau, taches liquides ou grasses...) :
tissus extérieurs (coussinages, parasols, toiles de tente...)
sauf contre-indication du fabricant.*



MODE D'EMPLOI

- Appliquer sur un support parfaitement propre et sec.
- Dépoussiérer et nettoyer ou détacher préalablement si nécessaire avec respectivement le nettoyant tissus extérieurs ou un détacheur textile Starwax adapté.
- Vaporiser le produit à environ 25 cm du support.
- Laisser sécher environ 1h et vaporiser une seconde fois.
- Insister sur les surfaces ou endroits les plus exposés (assises de sièges, têtes, galons, coutures...).
- La protection est totalement invisible et crée un effet perlant, permettant d'éponger les taches accidentelles avant qu'elles ne pénètrent dans le support.



EA 27 d

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Extrêmement inflammable. Irritant pour les yeux. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. Procéder par de brèves pressions, sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage.



F+ Extrêmement inflammable



Xi-Irritant

Starwax conseils
N° Vert 0 800 09 2000
www.starwax.fr
Fabriqué en France
S.A.S. BRUNEL Chimie Dérivés
BP 14 - 59260 HELLEMES



"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : 419

Date : 30 12 10
FT.01 / Procédure AQ.10