

TUYAUX SPIRALÉS AIR COMPRIMÉ

3 415163 226100

Tuyau spiralé professionnel

Réf. : 322610

TUYAU SPIRALÉ Ø 5,5 X 8MM - 6M



- Léger et souple
- Résistant aux chocs et à l'abrasion
- Extensible jusqu'à 6 m


Les

Caractéristiques :

Le tuyau spiralé est rétractable pour éviter qu'il traîne sur le sol ou le poste de travail. C'est une rallonge pour les courtes distances, selon les références de 5 m à 10 m (déployé) et qui offre un bon "compromis prix" avant d'investir dans un enrouleur pneumatique.

Équipements :

- Coupleur universel gros débit ISO B 7,2
- Embout gros débit ISO B 7,2



Tuyau spiralé

Il s'étire et se rétracte rapidement.

Embout gros débit ISO B 7,2 :

Compatible ISO B 5,5.



Coupleur universel gros débit ISO B 7,2 :

Raccordement facile, connexion et déconnexion facile et rapide grâce à un système de bagues coulissantes. Compatible ISO B 5,5.

Ressort de protection

Protège la jonction raccord-tuyau.



Réf.	Tuyau				Pression utilisation bar	Température de service °C	Raccords rapide	Encombrement mm	Poids kg
	Ø int. mm	Ø ext. mm	Long. m	Type					
322610	5,5	8	6	PU*	10	-10 à + 60	oui	-	-

*Polyuréthane