

# GUITT'AIR IMPRESSION

## Impression à base de résines alkydes et acryliques

LES  
MAÇONNERIES  
INTÉRIEURES



### DESTINATION

Pour la décoration des maçonneries intérieures en surfaces verticales et plafonds, en neuf comme en entretien.  
Etat de finition B.

### QUALITÉS DOMINANTES

- Très bonne opacité
- Emissions dans l'air intérieur : A+

### TEINTES

Blanc

### DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat-Velouté < 12% sous 85°

## Caractéristiques techniques

### ASPECT

Semi-tendu

### RENDEMENT

8 à 10 m<sup>2</sup>/litre

### CONDITIONNEMENT

3 et 15 litres

### DENSITÉ MOYENNE

1,40 (± 0,05) à 20 °C

### EXTRAIT SEC EN VOLUME

45% (± 2%)

### EXTRAIT SEC EN POIDS

59% (± 2%)

### TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Sec : 6 heures
  - Recouvrable : 24 heures
- En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

## Mise en œuvre

### MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse « spécial acrylique »
- Rouleau « polyamide antigoutte 12 mm »
- Pistolet

### DILUTION

Prêt à l'emploi

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

# GUITT'AIR IMPRESSION

## Impression à base de résines alkydes et acryliques

### Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impression	Finition
Plâtre et dérivés	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egrenage des enduits</li> <li>• Brossage</li> <li>• Epoussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de GUITT'AIR IMPRESSION</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 couches de GUITT'AIR VELOURS ou 2 couches de GUITT'AIR MAT</li> </ul>
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lessivage</li> <li>• Rinçage</li> <li>• Ponçage (si nécessaire)</li> </ul>		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grattage</li> <li>• Lessivage</li> <li>• Rinçage</li> </ul>		

### Observations

<b>NOTA</b>	La température d'application du support et des produits doit être supérieure à 8 °C. L'humidité relative doit être inférieure à 65 %.
<b>CLASSIFICATION NT T 36-005</b>	Famille I – Classe 7b2 4a
<b>CLASSIFICATION COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/l (2010) Ce produit contient maximum 1 g/l COV.
<b>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR</b>	Classe A+
<b>CONSERVATION</b>	24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
<b>HYGIÈNE ET SÉCURITÉ</b>	Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a>
<b>INFORMATIONS CONSOMMATEURS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin</li> <li>• Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture</li> <li>• Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie</li> <li>• Eliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte</li> <li>• Ne jetez pas le produit à l'égout</li> </ul>

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)