



Expert de l'étanchéité depuis 1957

RUBSON Minifresh Appareil Sachet Voiture

Absorbeur d'humidité Minifresh



DESTINATIONS

Minifresh de Rubson® est conçu pour protéger votre voiture de l'humidité et des mauvaises odeurs, tout en neutralisant les odeurs (parfum neutre).

Minifresh est idéal pour l'intérieur des voitures.

BÉNÉFICES

- **Idéal voitures** : Utilisables dans les espaces clos de 1 à 2 m², ces désodorisants d'air sont parfaits pour l'intérieur des voitures.
- **Sans risque pour vos affaires** : Ces sachets anti-humidité ne risquent pas de souiller vos vêtements, chaussures, tissus etc... : leurs perles hygroscopiques absorbent.
- **2 en 1** : Absorbe + Parfume
- **Absorbeur d'humidité** – Petit et jetable, ce sachet désodorisant contrôle l'excès d'humidité tout en neutralisant les mauvaises odeurs dans votre intérieur.
- **Facile à utiliser** – Placez le sac anti-odeur ouvert avec la face blanche vers le haut sans la recouvrir. Pour l'accrocher, placez le crochet sur la face bleue du désodorisant.

CARACTERISTIQUES

Parfum	Neutre
Informations Technique	Fonctionne sans électricité
Durée d'utilisation	Jusqu'à 6 semaines d'efficacités
Stockage	Recharge à conserver dans son sachet protecteur A conserver hors de portée des enfants
Marquage CE	Info sur le marquage
Conditionnement	Emballage carton 100% recyclable.

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Août 2025



Expert de l'étanchéité depuis 1957

MISE EN OEUVRE

- Retirer le film autoadhésif du crochet plastique.
- Sortir le produit de son emballage plastique transparent. Positionner la partie adhésive du crochet sur la face bleue du produit.
- Vous pouvez maintenant suspendre le sachet

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas recouvrir la face blanche du sachet.
- Ne pas percer ou ouvrir le sachet. Si le sachet est endommagé, ne pas l'utiliser.
- Ne pas placer le sachet à proximité d'équipements électroniques.
- Ne pas utiliser le sachet au-delà de 6 semaines.
- Ne pas placer le sachet à côté d'une source de chaleur.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

* Recharge brevetée à la forme ondulée et évidée en son centre pour une plus grande surface de contact avec l'air et une technologie anti-odeur brevetée ** Suivant le taux d'humidité, la température ambiante et l'appareil AERO utilisé.

HENKEL France

245, Rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Août 2025