

IsoMAX + LVT



Produit : IsoMAX + LVT est un isolant phonique haute densité de 1 mm, utilisé dans des constructions civiles et industrielles, qui offre des performances acoustiques confortables et une bonne résistance à l'écrasement. Adapté pour une pose flottante sous LVT du fait de son film antidérapant.

Epaisseur:	1 mm
Aspect :	Cellule à structure fermée de couleur rouge
Densité :	300 kg / m ³
Isolation thermique :	0,0145 m ² /K/W
Résistance mécanique:	Longueur : $\geq 0,30 \text{ N / mm}^2$ Largeur : $\geq 0,15 \text{ N / mm}^2$
Réduction bruit de choc :	$\Delta L_w = 21 \text{ dB}$
Applications :	Isomax+ LVT est une sous-couche adaptée à la pose sous LVT et au chauffage au sol. Côté anti-dérapant pour faciliter la pose Isolant de qualité supérieure Pose : Effectuer une remontée le long des murs de 15 cm environ. Coupez le débord une fois le revêtement posé.
Supports :	Isomax + LVT peut être posé sur tout support (dalle béton, ragréage, panneau...) à condition qu'il soit propre, sec et le plus plan possible.
Recommandations :	Avant la pose, il est conseillé d'effectuer une vérification du taux d'humidité du support. L'atmosphère doit être saine et non chargée de vapeur d'eau. Bien nettoyer la surface à couvrir.
Sécurité :	Respectez l'hygiène de travail usuelle. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas mettre en contact avec des produits toxiques.
Durée de stockage :	Aucune altération au stockage, s'il est fait dans un endroit sain.
Conditionnement :	Rouleau de 15 m ² (L x l = 15 m x 1,00 m) Poids du rouleau: 5.3 kg 35 rouleaux/ carton
Coloris :	Rouge