



FICHE TECHNIQUE

Réactivateur fosses bloquées 6 mois Boite 500GR

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Réactivateur longue durée

Le Réactivateur Longue durée STARWAX contient des bactéries non pathogènes et des enzymes quiensemencent massivement la fosse, dégradent la cellulose (papier, serviettes hygiéniques...), dissolvent les croûtes formées en surface et suppriment les odeurs.

Il s'utilise :

- Pour **débloquer** une fosse et en assurer l'entretien continu pour 6 mois.
- Pour **réensemencer** fortement la fosse après une vidange, et éliminer les odeurs après brassage des boues.
- Pour **ensemencer** une fosse neuve (idéal pour une résidence secondaire).

micro-capsules à effet "retard"



Protégés par une "carapace" résistant aux antibiotiques, aux acides, à la javel et à la soude, les micro-organismes sont diffusés d'abord massivement puis régulièrement ensuite pendant 6 mois pour maintenir l'équilibre bactérien dans la fosse : ainsi, en cas d'absence courte ou prolongée, le système d'épuration redémarre à la première utilisation.

Pour cette raison, il est idéal pour les résidences secondaires, ou dans des habitations où le nombre de personnes change fréquemment.

MODE D'EMPLOI

1 boîte pour une maison de 1 à 4 personnes.
Au-delà, doubler la quantité.



Fosse septique :

Verser, grâce à l'ouverture latérale, tout le contenu dans la cuvette des WC et tirer la chasse d'eau.



Bac à graisses :

Vider la boîte dans un seau contenant env. 4 L d'eau tiède (mais pas brûlante) puis mélanger et verser lentement dans l'évier.



Noter sur l'étiquette amovible la date du prochain traitement et la coller près des toilettes.

Recommandations :

Après 6 mois, poursuivre l'entretien de la fosse avec soit l'Entretien longue durée, soit l'Entretien hebdomadaire STARWAX.

Précautions d'emploi :

Conserver hors de portée des enfants.

e 500g

Starwax conseils

N°Vert 0 800 09 2000

www.starwax.tm.fr

Fabriqu  en UE
S.A.S. BRUNEL Chimie D riv s
BP 14 - 59260 HELLEMES

ED 321

Code article : 639

Date : 18 05 10
FT.01 / Proc dure AQ.10

89, rue de Madagascar - F 59800 LILLE - T l. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90

STARWAX®

et votre maison retrouve le sourire

FICHE TECHNIQUE


Réactivateur fosses bloquées 6 mois Boite 500GR

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

L'assainissement autonome

Hors d'une zone de tout à l'égout, il faut traiter les eaux usées individuellement, via une fosse toutes eaux (ou fosse septique sur les anciens systèmes).

Sa capacité dépend du nombre d'habitants : 3000 L pour 4 à 5 habitants (1000L pour une fosse septique).



Exemple de schéma d'un système d'assainissement autonome :

- 1 Bac à graisses (facultatif) : pré-filtre les graisses
- 2 Fosse toutes eaux : pré-traite les eaux usées (WC, sanitaires, cuisine)
- 3 Système de drainage : traite et évacue l'eau résiduelle.

Entretenir sa fosse :

Fosse non entretenue



Fosse entretenue



La fosse contient des enzymes et des bactéries spécifiques qui se nourrissent des matières solides et les liquéfient, selon un équilibre biologique fragile, qui demande à être préservé.

Cet équilibre peut être perturbé par :



- Un surnombre des habitants par rapport à la capacité de la fosse
- Une inactivité prolongée (résidence secondaire).
- L'usage trop répété de produits chimiques (javel, acide, soude...)
- Les antibiotiques.

Ce déséquilibre entraîne : accumulation de boues, engorgements et colmatages, qui déclenchent des remontées d'odeurs plus ou moins nauséabondes.

Il est donc fortement recommandé d'entretenir ce milieu bactérien avec STARWAX...

...mais il existe également des solutions STARWAX pour les situations d'urgence !

Code article : 639

Date : 18 05 10
FT.01 / Procédure AQ.10

89, rue de Madagascar - F 59800 LILLE - Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90