



SOLS EXTREME

Description du produit	Peinture pour sol
Qualités (points +)	Film régulier, adhérent et tendu Haute résistance aux pneus chauds, hydrocarbures, taches, chocs et UV Traffic intense Séchage rapide : chantier en une journée Garantie 10 ans
Type de supports	Intérieur et extérieur Chapes béton ou ciment lissé bruts ou déjà peints. (A l'exclusion des chapes anhydrites ou béton lissé hélicoptère) Briques, asphalte et revêtements bitumineux chargés de granulats (A l'exclusion des bitumes souples ou des revêtements d'étanchéité) Planchers et parquets en bois bruts ou déjà peints (en intérieur uniquement) .
Préparations et mise en Œuvre	Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée (suffisamment poreuse). Pour vérifier l'humidité de vos sols, scotcher un film plastique au sol durant 24h et contrôler qu'aucune condensation n'apparaît sous ce film. Sur béton ou ciment neuf : laisser sécher le support 3 mois minimum par temps sec avant de le neutraliser avec un shampoing actif pour préparation des sols. Pour vérifier la porosité du sol : réaliser le test de la goutte d'eau sur le sol. Si la goutte reste en surface, le sol n'est pas poreux et la peinture n'adhérera pas. Dans ce cas renouveler le traitement avec le shampoing actif.
Mise en œuvre	Chapes béton et ciment, brut : Sur support neuf laisser sécher le support trois mois minimum. Eliminer la laitance de ciment éventuelle. Brossage, dépoussiérage. Ensuite, appliquer une couche diluée avec 5% d'eau. Appliquer une couche de SOLS EXTREME (non dilué). Attendre 4h entre les deux couches. Chapes béton et ciment peint en bon état : Lessivage, ponçage et dépoussiérage. Appliquer deux couches de SOLS EXTREME non dilué. Chapes béton et ciment, peint en mauvais état : Grattage des parties mal adhérentes, ponçage et dépoussiérage ou décapage total. Ensuite, appliquer une couche de SOLS EXTREME dilué à 5 % d'eau, puis une couche de SOLS EXTREME (non dilué). Attendre 4h entre les deux couches. Parquets et planchers non peints (intérieur uniquement) : Décirer si nécessaire Poncer et dépoussiérer. Si nécessaire, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Ensuite, appliquer une couche Eventuellement, poncer à nouveau légèrement, dépoussiérer. Appliquer une couche de SOLS EXTREME dilué à 5% d'eau, puis une couche de SOLS EXTREME (non dilué). Attendre 4h entre les deux couches. Bois déjà peints en bon état (intérieur uniquement) : Nettoyer et dégraisser, poncer et dépoussiérer. Appliquer deux couches de SOLS EXTREME (non dilué). Attendre 4h entre les deux couches. Bois déjà peints en mauvais état (intérieur uniquement) : Eliminer complètement les anciennes peintures par décapage mécanique ou chimique.

Poncer et dépolir. Si nécessaire, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Ensuite, appliquer une couche de SOLS EXTREME dilué à 5 % d'eau Puis appliquer couche de SOLS EXTREME (non dilué). Attendre 4h entre les deux couches.

Conseils d'application

Ne pas appliquer à une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C.
 Sur d'anciennes peintures brillantes ou satinées, toujours poncer et dépolir pour casser la brillance de l'ancienne peinture
 Certains bois contiennent des tanins (Acajou, Iroko, Niangon, Chêne, Merbau, Doussié, Kotibé, Framiré) pouvant provoquer des colorations du film de peinture. Faire un essai préalable et laisser sécher 24 h. Si nécessaire, appliquer une sous-couche adaptée à ce type de bois.
 Bien mélanger avant emploi jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
 Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après chaque application de la peinture.
 Commencer par peindre un angle à l'opposé de la porte et les contours à la brosse. Croiser les passes Lisser la peinture toujours dans le même sens sans recharger le rouleau. Sur les grandes surfaces, répartir la peinture au rouleau par carrés successifs d'environ 1 m². Ne pas revenir sur les zones déjà peintes.
 Pour les boiseries, répartir et lisser la peinture dans le sens des fibres du bois.
 Le sol est circulaire (trafic piétonnier) après 24 H
 La résistance de la peinture pour un trafic intense est obtenue après le séchage du film de peinture à cœur, soit à peu près 5 jours après application.
 Après utilisation, mettre une fine pellicule d'eau refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.

Caractéristiques du produit

Matériel d'application : Rouleau-Brosse
 Nettoyage du matériel : Eau
 Dilution : Prêt à l'emploi en deuxième couche ; 5 % d'eau en première couche.
 Rendement : 12 m²/l (variable selon absorption et relief du support)
 Temps de séchage à 20°C : Sec au toucher 1 h
 Recouvrable 4 h
 Aspect : Satin (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)
 Brillant spéculaire : 10-30 GU à 60° selon la norme NF EN ISO 2813 (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C).
 Extrait sec en volume : 35 % ± 3
 Densité du blanc : 1.19 ± 0.05 g/cm²
 Technologie : Résine acrylique
 Phase aqueuse
 Teintes : Blanc+ 3 teintes prêtes à l'emploi

Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/ i) : 140 g/l (2010).
 Ce produit contient au maximum 88 g/l COV.
 Emission dans l'air intérieur* : A+
 *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
 Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0 806 807 001