



Perfax, Colle Supérieure Papiers Peints Universelle



- Prête en 3 minutes
- Haute Adhérence
- Colle tous les papiers peints courants, légers et épais

COMPOSITION

Perfax Colle Supérieure Papiers peints Universelle est une colle à base d'amidon hydrosoluble.

Elle est spécialement adaptée pour la pose **facile** des papiers peints.

UTILISATIONS

● Destinations :

- Papiers peints : - courants, légers
- épais : gaufrés, duplexés.

● Fonds :

Tous les fonds normalement absorbants.

MISE EN ŒUVRE

1. Le fond doit être propre, sain, plan, lisse, sec, solide et normalement absorbant.
2. Remplir un seau d'eau froide en respectant les dosages suivants :
 - Papiers peints légers, courants = 250 g pour 7,5 litres d'eau (7 rouleaux)
 - Papiers peints épais : gaufrés, duplexés = 250 g pour 5 litres d'eau (5 rouleaux).
3. Pour doser cette colle, utiliser des petits verres à moutarde remplis à ras bord (1 verre = 60 g environ).
4. Créer un tourbillon puis verser lentement le contenu du paquet en remuant.
5. Laisser reposer pendant 3 minutes puis brasser énergiquement : la colle est prête.
6. Couper les lés suivant la hauteur des murs (+ 5 cm de marge en haut et en bas).
7. Encoller uniformément l'envers des lés sur toute leur surface avec une brosse en insistant sur les bords.
8. Rabattre les 2 extrémités du lé vers le milieu puis le rouler comme une crêpe. Laisser détremper 5 à 10 minutes suivant les conseils du fabricant.
9. Tracer une verticale sur le mur le long d'une porte ou d'une fenêtre.
10. Appliquer le premier lé en haut du mur le long de la verticale. Le déplier en le faisant glisser puis maroufler soigneusement avec une brosse de haut en bas et du milieu vers les bords.
11. Attendre 30 minutes avant de couper les lés au niveau des plinthes, du plafond, contre les montants des portes et des fenêtres avec un cutter, aidé d'une règle métallique.

N. B.: Enlever immédiatement les éventuels surplus de colle avec une éponge légèrement humide.

CONDITIONNEMENT

Perfax Colle supérieure papiers peints Universelle est disponible en paquet de 250 g.



STOCKAGE

De la poudre : 24 mois/ 730 jours au sec.

De la colle préparée : 7 jours dans un récipient propre, bien fermé et hors gel.

CARACTERISTIQUES

- Recommandée par de grandes marques de papiers peints.
- Prête en trois minutes.
- Sans grumeaux.
- S'étale facilement.
- Transparente au séchage.
- Très bonne glisse du papier

OBSERVATIONS

- Se conformer aux prescriptions de mise en œuvre des fabricants de papiers peints et de revêtements.
- Eliminer les taches de colle fraîches avec une éponge humide.
- Nettoyer à l'eau les outils avant que la colle ne sèche.
- La marque Perfax est préconisée par la plupart des fabricants de papiers peints.
- Pour choisir la colle convenant à des papiers peints non mentionnés dans cette fiche technique, se reporter aux tableaux de préconisation Perfax/ Metylan/Ovalit.
- Non inflammable
- Conserver hors de la portée des enfants.

FICHES TECHNIQUES
PERFAX
Colle Perfax Universelle 250g PCB 10

IDH: 1696701



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Colle Perfax Universelle 250g	Pack 250g	1696701	10	3178046625277	3178041070560	35061000

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
Colle Perfax Universelle 250g	pdt	49	143	150	0.250	0.290				
	colis	268	300	165	2.500	3.060				
	palette	800	1200	969	150	209,220	12	5	60	600

Nomenclature douanière : **35061000**
SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Fiche de données de sécurité de **Perfax Papiers Peints Universelle** disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Mise à jour de la fiche technique : Mars 2013

**HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE**

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com
