

PRESTONETT® F - Finition lissage

INFORMATIONS GENERALES

Définition

Enduit de finition en poudre

Destination

Intérieur

Destiné au lissage des fonds

Permet de masquer les petites imperfections des supports

LES PLUS PRODUITS

- Préparation rapide et facile
- Sans grumeaux
- Très fin
- Excellente glisse
- Temps d'utilisation long
- Applicable frais dans le frais



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

PRESENTATION	Poudre à délayer avec de l'eau
COMPOSANTS	Liant organique complexe Charges minérales sélectionnées
pH	7 ± 0,5
COULEUR	Blanc
TEMPS D'UTILISATION A 20°C	1 journée
TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT	Après séchage complet
CLASSIFICATION NORME	NF T 36-005 - Famille III, classe 3 NF EN 16566
CLASSEMENT AU FEU	M0 sur M0 PV disponible sur demande
HYGIENE ET SECURITE	Utiliser dans une zone bien ventilée. Eviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contacts prolongés, il est recommandé de porter des gants de protection. Ne pas respirer les poussières. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur www.quickfds.com
CONDITIONNEMENT	Sac papier de 25 kg et de 5 kg
CONSERVATION	12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30°C) et de l'humidité

FICHE TECHNIQUE

MISE EN OEUVRE

PREPARATION	Verser progressivement la poudre dans l'eau en agitant jusqu'à obtention d'une pâte homogène
DILUTION	45% - Soit 0,45 litre d'eau pour 1 kg de poudre
APPLICATION	
- Matériel	Lisseuse, lame à enduire
- Conditions	Ne pas appliquer par une température inférieure à + 8 °C ou supérieure à + 35 °C et hygrométrie supérieure à 70% H.R.
- Nettoyage du matériel	A l'eau avant séchage complet. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé. Ne pas éliminer dans l'environnement.
EPAISSEUR D'APPLICATION	1 mm
CONSOMMATION MOYENNE	0.25 kg/m ²
SUPPORTS	Béton, enduit de ciment, plâtre et dérivés, plaque de plâtre cartonnée, anciennes peintures, enduit garnissant <i>Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux</i>
RECOUVREMENT	Peinture mate et satinée, revêtements muraux légers ou gras à laquer

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit.

Date d'émission : septembre 2015

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

