

Pour tous les petits
travaux de décapage

Doc. N°22 - 02/12

D 50

SABLEUSE A DÉPRESSION

Une multitude d'applications



■ **SIMPLE**
Aucun réglage

■ **MANIABLE**
Poids 10 kg maxi

■ **ÉCONOMIQUE**
Un compresseur
de moins de 3 ch
suffit

■ **EFFICACE**
Tous les revêtements
sont attaqués

DÉCAPAGE DE TOUS LES MATÉRIAUX



Pierre - Béton



Acier



Fonte - Fer forgé



Bois

CARACTÉRISTIQUES

Pistolet de sablage
avec buse Ø 6 mm

Branchement air
compresseur

Flexible d'aspiration
du sable.
Longueur 3 m

Réservoir capacité
1 sac de 50 kg sable

Pour le bon fonctionnement,
il est recommandé d'utiliser
un abrasif de granulométrie
fine (150 - 450 µ)



UTILISATION

- Plonger le flexible d'aspiration dans le réservoir rempli de sable.
- Raccorder la tuyauterie d'arrivée d'air comprimé sur le raccord express.
- Appuyer sur la gâchette du pistolet de sablage.

Consommation minimum
d'air comprimé à 5/6 bars 250 l/mn

Hauteur hors tout 0,70 m

Poids à vide 10 Kg

AUTRES MATÉRIELS

Pour les travaux plus importants, demander nos documentations SABLEUSES A PRESSION.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

- GANTS DE SABLAGE
- VISIÈRE DE SABLAGE



B.P. 23 - 69380 LOZANNE
Tél. : 04.78.43.62.62 - Fax : 04.78.43.69.28
E-mail : acf@acf-france.com
www.acf-france.com

Agent distributeur