

- INT 213
- INT 230
- INT 236
- INT 237
- INT 245
- INT 288
- INT 420
- INT 450
- INT 460
- INT 468
- INT 470
- INT 480
- INT 490
- INT 510
- INT 520
- INT 530
- INT 540
- INT 549
- INT 560
- INT 606

Description : les films décoratifs permettent de personnaliser une fenêtre, une cloison ou un meuble en verre tout en préservant l'intimité. Ces films adoucissent la lumière sans réduire la luminosité.

Utilisation : façades, cloisonnement de bureaux, locaux informatiques, hôpitaux, locaux en rez-de-chaussée, écoles, ateliers, décoration de vitrines, etc...

Méthode d'application : face intérieure, à l'eau savonneuse.

Entretien du vitrage : solution à base d'eau savonneuse, 30 jours après la pose. Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire. Ne pas appliquer de stickers ou tout autre adhésif sur le film.

Durabilité : 12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale.

Stockage : 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieure à 38°C.

Remarques importantes : la surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent générer des problèmes de bullage. Un test de compatibilité est donc recommandé.

Classement au feu **M1**

Dans le but d'améliorer sans cesse nos productions, nous pourrions être amenés, sans préavis, à modifier les teintes et procédés de fabrication de nos produits.

Nous recommandons à nos utilisateurs, avant de mettre notre produit en oeuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes en vigueur.

Support	Polyester 36 microns
Adhésif	Polymer acrylique 13 gr/m ²
Protecteur	Polyester siliconé 23 microns
Application	Interne
INT 213	Bandes de 13 mm x 6 mm de clair
INT 230	Bandes dépolies de 3 cm et 3 mm
INT 236	Bandes dépolies dégressives fines
INT 237	Bandes dépolies dégressives épaisses
INT 245	Bandes de 45 mm x 10 mm de clair
INT 288	Vagues de 45 mm de hauteur
INT 420	Dépoli avec 2 bandes claires de 2 mm
INT 450	Carrés dépolis de 45 x 45 mm
INT 460	Mini carrés transparents
INT 468	Carrés dépolis à angles arrondis
INT 470	Carrés de 2 cm espacés de 5 cm
INT 480	Rosaces dépolies de 50 x 50 cm
INT 490	Traits croisés dépolis
INT 510	Courbes verticales dépolis
INT 520	Effet verre brisé
INT 530	Arbres dépolis
INT 540	Courbes et cercles dépolis
INT 549	Bandes verticales dépolis
INT 560	Bandes dépolies dégressives
INT 606	Courbes dépolis épaisses
Résistance thermique	de -20°C à 80°C
Température d'application	Minimum 5°C
Dimensions	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m