

# SABLE FIN (0,1 à 0,6 mm)

AUTRES PRODUITS



## DESTINATIONS

Réalisation de mortiers de finition.  
Idéal pour les hydro-nettoyeurs par jet haute pression et sableuse.

Sable lavé, séché puis claibré pour tous travaux de maçonnerie. Idéal pour la fabrication de mortiers et bétons. Convient pour le sablage à sec ou hydraulique.


## AVANTAGES

Faible granulométrie : parfait pour des travaux de finition.

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30128940	Sac papier 5 kg	4	3549210028093
30128941	Sac papier 25 kg	1	3549210028109

## SECURITE



Pour plus de détails,  
consulter la fiche de données de sécurité sur la base  
[www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*