



## Description

- Profilé PVC souple à coller.
- Profilé d'Appui en PVC haute densité.
- Conditionné et livré en longueur pour ne pas déformer le profilé.

## Caractéristique

Matière	Shore A	% de matière recyclée
PVC souple	95	20% de PVC recyclé
Couleur	Longueur	Densité
noir	2.00 m	1.63
Dimensions A x A	Fixation	Rayon mini
38 x 38 mm	à coller	38 mm
Quantité / carton	Quantité / palette	Dimensions palette
30 pce = 60 ml	1080 pce = 2060 ml	2.13 m x 1.26 m x 0.73 m - 450kgs
Optimisation logistique palettes gerbables	Poids	Code douanier
	0.42 kg	3916200099
Code EAN		
3486010021896		

## Usage

- Pour les application en milieu hospitalier. Système de remontée en plinthe pour diminuer le nombre de joints, faciliter la maintenance en bord de plinthe et diminuer les risques d'infection nosocomiale.
- Une fois le profilé d'appui et le revêtement de sol installé, la forme arrondie obtenue permet d'éviter les zones de stagnation de particules ou bactéries, facilite le nettoyage avec des pads à la liaison sol/mur, et limite le risque de casser ou percer le revêtement.
- Se pose dans l'angle en dessous du revêtement.
- Permet de réaliser des remontée en plinthe.

## Matière

- PVC souple.
- Conformité REACH (EC)1907-2006.

## Pose

---

- Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, dépoussiérées et dégraissées.
- Couper le profilé à la longueur souhaitée.  
Appliquer l'adhésif mastic colle MS Polymère Express ROMUS Ref 93021 ou 93022.  
Mettre le profilé en place en faisant pression.

## Développement durable

---

- Sans phtalates.