



### MASKOPRI

#### Description :

Système de protection, composé de ruban de masquage et de PE, durant les travaux de peinture.

#### Données techniques :

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Support</b>                     | Papier de masquage couplé avec du Film PEHD transparent 10μ |
| <b>Adhésif</b>                     | Caoutchouc naturel et résines base solvant                  |
| <b>Epaisseur totale</b>            | 125 μ (ruban adhésif)*                                      |
| <b>Pelage sur acier</b>            | 4 N/ 25mm (ruban adhésif)                                   |
| <b>Force à la rupture MD</b>       | 75 N/ 25mm (ruban adhésif)                                  |
| <b>Allongement à la rupture</b>    | 8.5 % (ruban adhésif)                                       |
| <b>Résistance à la température</b> | 80°C (30 min)                                               |

#### Application :

Système de protection facile et prêt à l'emploi, obtenu par adhésion d'un ruban de masquage avec un film HDPE transparent. Très facile à utiliser, applicable sur différentes surfaces. Toujours bien positionné grâce à ses propriétés électrostatiques, le film PEHD est traité de façon à accepter peintures et vernis ,empêchant ainsi les gouttes.

Convient aux revêtements de murs, meubles, portes, cadres, etc pour les professionnels de la peinture et le bricolage.

Disponible dans plusieurs largeurs de film.

*\*Les rouleaux de largeurs supérieures ont une double couche de ruban de papier.*

#### Caractéristiques

#### Avantages

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caoutchouc naturel et résines base solvant | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bonne adhérence même sur surfaces irrégulières.</li><li>➤ Résistant à la chaleur jusque 80°(30 minutes).</li><li>➤ Facilement enlevable, sans laisser de résidus. Décoller le ruban dès que la peinture est sèche.</li></ul> |
| Support papier saturé                      | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bonne adaptabilité à la plupart des surfaces.</li><li>➤ Compatible avec la plupart des peintures et laques.</li><li>➤ Enlevable sans rupture.</li></ul>                                                                      |
| Film transparent PEHD                      | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ résistant.</li><li>➤ Traité pour accepter peintures et vernis.</li><li>➤ Electrostatique.</li></ul>                                                                                                                          |

Nos produits doivent être testés dans les conditions réelles d'utilisation avant tout usage industriel.

SICAD Group, Via Caduti della Liberazione, 57 - 21040 Uboldo (VA) - ITALIA  
SICAD France, Rue de la zamin, F 59160 Capinghem. Tel: +33 (0)3 20 17 00 – Fax: +33 (0)3 20 93 66 52  
E-mail: [contact@sicadfrance.fr](mailto:contact@sicadfrance.fr) - [www.eurocel.it](http://www.eurocel.it) - [www.sicadgroup.com](http://www.sicadgroup.com)

Toutes les valeurs, recommandations et informations techniques contenues dans le présent document sont basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant il s'agit de résultats moyens qui ne sauraient en aucun cas être pris comme base lors de l'établissement de spécifications. En aucun cas, nos vendeurs, ni nous-mêmes ne pourrions être tenus pour responsables des dommages de quelque nature qu'ils soient qui pourraient être la conséquence d'une mauvaise utilisation du produit ou de son utilisation défectueuse. Nous recommandons aux utilisateurs, avant de mettre le produit en oeuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé en procédant au besoin à des essais préliminaires