


 Conçu par...
LAMOTTE **CE**
 SOLUTIONS TECHNIQUES
à partir de composants CLEMCO

AÉROGOMMEUSE LA 20 FULL


Voie sèche
**Légère et
peu
encombrante**
**Faible
consommation
d'air**
**Tuyauterie
très maniable
et précise**


NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Travail en basse pression
- Rénovation de monuments historiques
- Nettoyage tous supports (métal, bois, pierre, etc.)
- Microbillage
- Décapage de peinture
- Dépolissage de verre
- Décapage de poutres
- Nettoyage de meubles
- Microsablage

 Consommation
d'air

 1 à 3 m³/min
selon Ø de buse
et pression de
travail

Caractéristiques

- Réservoir sous pression CLEMCO 20 Litres Automatique normes CE
 - Pression de service 10 Bars
 - Pression d'épreuve 14,3 Bars
 - Commande à distance
 - Doseur d'abrasif de précision MP 1/2" ou SA 1/2"
 - Séparateur d'eau
 - Câble de retenue anti-fouet
- Soupape de sécurité
- Réglage pression pour travail de 0,8 à 10 bars
- Vibreur pour faciliter l'écoulement des produits fins
- Lance de projection 13x27 mm - Long. 10 m - Prête à l'emploi !
 - Avec poignée de commande de sécurité RLX III
- Buse carbure de Bore - Ø au choix - Filet fin
- Traitement d'air Eliminer - Débit 240 m³/h
- Couvercle
- Certificats de conformité

Ø cuve	260 mm
Hauteur	785 mm
Poids	42 kg

Équipements complémentaires



Voie humide



Tamis


 Rallonges de tuyauteries
Longueur 10 m ou 20 m

 Pensez à votre
protection !

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr

LE SABLAGE EN TOUTE SÉRÉNITÉ