

FIXATION PRO MS 111 FIXATION ET ETANCHEITE TRANSPARENT

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



Bostik fixation & étanchéité MS 111 est la colle polyvalente utilisée par les professionnels. Sa formule type MS Polymère sans solvant permet de réaliser des collages souples et des joints d'étanchéité sur tous types de matériaux en intérieur ou en extérieur. Sa formule transparente garantit un résultat 100% impeccable.

DESTINATIONS

UTILISATIONS :

- Collage souple de matériaux de construction.
- Joints en salle de bain et cuisine.
- Étanchéité et calfeutrement en maçonnerie.

MATÉRIAUX :

- PVC, verre, métal, aluminium, acier, carrelage, béton, pierre, tuile, brique, terre cuite, bois et dérivés, polyuréthane...

SUPPORTS :

- Colle sur tous supports, même humides sauf polyéthylène et polypropylène.

AVANTAGES

- Formule transparente 3 en 1 : colle, jointe et rebouche.
- Élastique.
- Résiste à l'eau.
- Résiste aux chocs et aux UV.
- Transparent : peut être peint après séchage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NATURE : colle type MS polymère.



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MISE EN OEUVRE

PREPARATION ET PRECAUTION D'EMPLOI :

- Les supports doivent être résistants, sains, secs, propres, dépoussiérés, plans et exempts de produits gras et de produit d'entretien.

APPLICATION AVEC PISTOLET :

- Déposez la colle en cordons ou en plots sur l'une des deux surfaces à assembler.
- Assemblez les deux éléments en appuyant ou en serrant quelques secondes tout en ajustant si nécessaire.
- Objets lourd : étayez si nécessaire.

SECHAGE :

- Résistance maximale : 24 à 48 heures après collage.

NETTOYAGE

- Après utilisation, reboucher la canule.
- Colle fraîche : acétone ou white spirit.
- Colle sèche : grattage

CONSOMMATION

12 mètres de cordon de colle d'une épaisseur de 5 mm.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, conservé dans un local sec entre +5°C et +30°C.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30602018	Cartouche plastique 290 ml	12	3549212465483

SECURITE

Tenir hors de portée des enfants.
Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.