

PLÂTRE A MODELER

ENDUIT MURAL

Le PLÂTRE A MODELER est un plâtre prêt à gâcher à prise retardée à usage intérieur, au mur comme au plafond.




DESTINATIONS

- Plâtre pour les travaux de décoration et moulages.
- Scellement et rebouchage.
- Montage de cloisons et briques creuses.
- Sur supports : tous supports plâtre et plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, ciment, bois et brique.

AVANTAGES

- Plâtre prêt à gâcher.
- Intérieur.
- Prise retardée.
- Usage facile.
- Pour des travaux impeccables.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



"Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) "

MISE EN OEUVRE

Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
Ne pas utiliser pour des applications extérieures.
Ne pas rebattre le plâtre ni ajouter d'eau en cours de prise.
La prise étant rapide, travailler sur de petites quantités.

Préparation du support :

- Le support doit être propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).
- Pour une meilleure accroche : humidifier légèrement le support.

Mélange :

Travaux de moulage : 1 vol. d'eau pour 1 vol. de plâtre = 1 litre de volume à remplir.

Réalisation d'enduit : 1 vol. d'eau pour 1 vol. de plâtre = 1 m² sur 1 mm d'épaisseur.

Montage de cloisons : 1 vol. d'eau pour 2 vol. de plâtre.

Rebouchage/scellement : 1 vol. d'eau pour 3 vol. de plâtre.

- Verser l'eau en premier (température de l'eau entre +10°C à +25°C).
- Saupoudrer de plâtre à modeler selon la quantité désirée (voir ci-dessus).
- Laisser imbiber puis malaxer jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Application :

- Durée pratique d'utilisation : environ 15 minutes selon le dosage, la porosité du support choisi et la température ambiante.
- Appliquer directement sur le support.
- Selon la nature des travaux, divers outillages peuvent être choisis : couteau, taloche, truelle, pinceau, brosse, spatule, lisseuse ou rouleau.
- Après séchage complet, le plâtre à modeler peut être poncé et recevoir tout type de décoration (papiers peints, revêtements muraux, peintures et vernis).

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30121590	SAC PAPIER 5 kg	4	3549210006534
30121591	BOITE CARTON 1 kg	12	3549210011361
30121592	SAC PAPIER 15 kg	1	3549210028147

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.