

# CIMENT TOUS TRAVAUX BLANC

## CIMENTS ET MORTIERS DE FINITION

**Destination : sol / mur - intérieur / extérieur.**



### DESTINATIONS

Bétons courants et mortiers de montage.  
Jointoiement et scellement (pierre, parpaing, brique).  
Enduit, réparation, rebouchage et réalisation de chape.

Destination : sol / mur - intérieur / extérieur.

### AVANTAGES

Tous travaux de maçonnerie.  
Peut se colorer.  
S'utilise pur, en pâte, en barbotine ou mélangé au sable (mortier).  
Ciment blanc : idéal pour réaliser des mortiers colorés.

### MISE EN OEUVRE

#### Préparation du support :

Le support doit être propre, exempt de graisses et de zones non adhérentes.

Pâte pure : 3 volumes de CIMENT BLANC + 1 volume d'eau.

#### Mortier :

2,5 kg de CIMENT BLANC + 10 l de SABLE + 1,2 l d'eau.

5 kg de CIMENT BLANC + 20 l de SABLE + 3,4 l d'eau.

10 kg de CIMENT BLANC + 40 l de SABLE + 4,8 l d'eau.

#### Béton :

2,5 kg de CIMENT BLANC + 3 l de SABLE + 5 l de GRAVIER + 1,2 l d'eau.

5 kg de CIMENT BLANC + 6 l de SABLE + 10 l de GRAVIER + 2,4 l d'eau.

10 kg de CIMENT BLANC + 12 l de SABLE + 20 l de GRAVIER + 4,8 l d'eau.

Dans une auge propre, mélanger soigneusement le ciment, le sable et les gravillons avant d'ajouter progressivement l'eau selon les quantités indiquées.

Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

**Temps d'utilisation du mélange** : 2 h environ.

**Séchage complet** : 10 jours par centimètre d'épaisseur.

**Performances mécaniques optimales** : après 28 jours.

Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre.

Températures d'application comprises entre +5°C et +30°C.

Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

Mettre des gants et lunettes pour l'utilisation.

## NETTOYAGE

nettoyage des outils : à l'eau.

## CONSERVATION


12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30124851	SAC PAPIER 5 kg	4	3549210028390
30124852	SAC PAPIER 10 kg	2	3549210027782
30124853	SAC PAPIER 25 kg	1	3549210027799
30600636	SAC PAPIER 2.5 kg	4	3549210027775

## SECURITE

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\***



Pour plus de détails,  
 consulter la fiche de données de sécurité sur la base  
[www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.