



## Colle universelle – Blanche

Les colles thermofusibles rapides à hautes performances se liquéfient lorsqu'elles sont chauffées, remplissent rapidement les espaces et adhèrent aux matériaux. Elles refroidissent, durcissent et atteignent une force d'adhérence élevée en quelques secondes. Elles permettent également de déplacer les assemblages immédiatement - temps d'ouverture et de prise - d'éliminer les pinces et de réduire le temps de séchage.

### Applications :

Pour un large éventail d'applications légères à moyennes impliquant différents types de matériaux. La colle fonctionne parfaitement sur divers matériaux et pour tout type de collage nécessitant un débit de colle modéré. Convient également aux applications où une colle transparente est requise. À utiliser avec les modèles EG212, CG270 et BGX300.

### Caractéristiques :

- **À base d'EVA.**
- Sans solvant et non irritant.
- Colle universelle adaptée à tous types de collage.
- La colle sèche rapidement, ce qui permet de couvrir de grandes surfaces rapidement et évite de devoir maintenir les pièces trop longtemps.
- Rendu transparent pour un collage invisible.
- Faible viscosité pour un débit élevé, ce qui augmente la productivité.
- Conditionnée en boîte carton FSC courts ou longs de 14 bâtonnets chacun :
  - **Bâtonnets courts** : pour un changement plus facile entre différents types de colles techniques et une meilleure maniabilité.
  - **Bâtonnets longs** : pour une plus grande efficacité et moins de rechargements.

### Capacité de stockage :

Illimité dans des conditions ambiantes standards : de 15 à 35 °C. À conserver à l'écart de toute source de chaleur. Stocker dans un environnement sec, sans poussière et bien ventilé. Garder dans un endroit frais et sombre.

### Spécifications :

- Diamètre : 12 mm
- Longueur des bâtonnets : 190 mm / 94 mm
- Couleur : Blanche
- Point de ramollissement (Ring & Ball) : 80 - 96 °C
- Temps d'ouverture : ~ 30 secondes
- Temps de prise : ~ 30 secondes
- Plage d'application : 170 - 190 °C selon le type d'applicateur et les matériaux utilisés

Description	Emballage	N° Art.	Code EAN	Unités
Colle Blanche - 94mm x 14 sticks (env. 125g)	Boîte carton	40107355	3221631073554	10pcs/80pcs
Colle Blanche - 190mm x 14 sticks (env. 250g)	Boîte carton	40107361	3221631073615	10pcs/40pcs

1. Toutes les données et recommandations sont basées sur les recherches et l'expérience de Rapid, mais sont fournies à titre de recommandations. Il incombe au client de s'assurer que le résultat obtenu répond au mieux à ses besoins dans le cadre d'une application spécifique. Le client est le seul responsable en cas de non-conformité ou de mauvais résultat.
2. Les données techniques se rapportent à chaque produit spécifiquement et ne doivent pas être applicables à d'autres produits Rapid ou à des produits concurrents.
3. La responsabilité de Rapid est limitée à la fourniture de produits conformes aux spécifications du produit.