

CIMENT GRIS

CIMENTS ET MORTIERS DE FINITION

Ciment gris fin adapté pour tous les travaux courants de maçonnerie en intérieur et en extérieur.



DESTINATIONS

- Ciment pour montage et dégrossissage de mur.
- Réalisation de chape.
- Garniture de joints de carrelage, jointoiement.
- Scellement.
- Rebouchage.
- Intérieur et extérieur.

AVANTAGES

- Ciment prêt à gâcher.
- Intérieur et extérieur.
- Tous travaux de maçonnerie.
- Faible retrait.
- S'utilise pur, en pâte, en barbotine ou mélangé au sable (mortier).
- Pour des travaux impeccables.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C. Ne pas utiliser : en période de gel ou de forte chaleur, sous la pluie ou en plein soleil.

MISE EN OEUVRE

Préparation du support :

- La support doit être propre, exempt de graisse et de zones non adhérentes.
- Il doit être humidifié sans être ruisselant.

Mélange :

- En pâte pure : 1 vol. d'eau + 3 vol. de ciment.
- En barbotine : 1 vol. d'eau + 2 vol. de ciment.
- En mortier : 1 vol. d'eau + 7 à 8 vol. de sable + 3 vol. de ciment.

Application :

Utilisation du ciment pur :

- Augmenter la résistance en surface d'une chape.
- Améliorer le pouvoir collant d'un mortier.

En pâte :

- Rebouchage de petits trous de lézardes.

En barbotine :

- Préparer l'accrochage d'un mortier, d'une nouvelle chape.
- Petits scellements et rebouchage de lézardes.
- Garnir des joints étroits.
- Jointoyer des tuyaux de fibrociment.

En mortier :

- Tous travaux de maçonnerie courants : montage de murs, chape,

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.

CONDITIONNEMENTS


Code	UC	PCB	GENCOD
30121780	Sac papier 5 kg	4	3549210009597
30121782	Boîte carton 1 kg	6	3549210010241

SECURITE

CONTIENT DU CIMENT : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

CONSEIL DE SECURITE : Ne pas avaler. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter des gants et lunettes appropriés. Conserver hors de portée des enfants.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

Pour plus de

détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base
www.quick-fds.com.