Informations produit

Usage : Intensif

La gamme CROSS 180 est basée sur un systèmed'échelles de réhausse de 2m dont une est constituée de 2 échelles de 1m. Ce concept permet, en dissociant cette dernière de pouvoir travailler tous les mètres en fonction du positionnement de ces 2 echelles de 1m(4 échelons - voir croquis ci-contre)

Ses points forts:

- **Roues de 200mm pour un roulage sur toutes les surfaces**
- **Diagonales avec système de mise en place « quart de tour » breveté, rapide et sûr**
- **Chaque roue se règlent en hauteur individuellement sur une course de 200 mm##NewLine##avec un réglage pré programmé tous les 12,5mm. Ce réglage permet un travail dans les##NewLine##escaliers en colimaçon ou près d'un trottoir**

Copyright © 2017 TUBESCA-COMABI. Tous droits réservés
Document non contractuel. Lire les Conditions Générales de Vente.
Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.

LES MODELES

Ref	Hauteur d'accès/de travail :	Hauteur du produit hors tout (m) :	Hauteur plancher/plate-forme :	Nombre de planchers :	Largeur (sans stabilisateur) :	Longueur stabilisateurs repliés :	Longueur stabilisateurs déployés :	Poids (kg) :	Gencod :
22404620	3,84m	3,00m	1,84	1	m	2,10	3,15	79,00kg	3178740152796
22404630	4,84m	4,00m	2,84	1	m	2,10	3,15	93,00kg	3178740152802
22404640	5,84m	5,00m	3,84	2	m	2,10	3,15	132,00kg	3178740152819
22404650	6,84m	6,00m	4,84	2	m	2,10	3,15	137,00kg	3178740152826
22404660	7,84m	7,00m	5,84	3	m	2,10	3,15	175,00kg	3178740152833
22404670	8,84m	8,00m	6,84	3	m	2,10	4,16	204,00kg	3178740152840
22404680	9,84m	9,00m	7,84	4	m	2,10	4,16	242,00kg	3178740152857

Caractéristiques techniques

Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	9,90m
Longueur du plateau (m)	1,70m
Largeur du plateau (m)	0,60m

Copyright © 2017 TUBESCA-COMABI. Tous droits réservés
Document non contractuel. Lire les Conditions Générales de Vente.
Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.

Encombrement au sol longeur (m)	2,11m
Encombrement au sol largeur (m)	0,80m
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg/m²)	200kg/m²
Garantie (ans)	3
Normes	EN 1004
Décret	2004-924
Recommandations	R 457

TUBESCA-COMABI - 976 ROUTE DE SAINT-BERNARD - 01604 TRÉVOUX - FRANCE - TÉL : +33 (0) 4 74 00 90 90 - FAX : +33 (0) 1 48 46 68 42

Copyright © 2017 TUBESCA-COMABI. Tous droits réservés
Document non contractuel. Lire les Conditions Générales de Vente.
Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.