





#### **DESCRIPTION GÉNÉRALE**

#### **Définition**

Liquide incolore en phase aqueuse. Solution de traitement curatif des surfaces souillées de traces de moisissures.

#### **Fongicide**

Liquide curatif anti-moisissures.

## Agent actif

Hypochlorite de sodium

## Domaine d'emploi

Solution de traitement curatif des surfaces déjà souillées de traces de moisissures; pour un assainissement avant l'application de peintures.

# **CARACTÉRISTIQUES DE LIVRAISON**

Viscosité: liquide incolore en phase aqueuse

Teinte: incolore

Stockage (20°C): 12 mois en bidons bien fermés à l'abri du gel et

de la chaleur. Au frais et à l'abri de la lumière.

Emballage: Spray: 500 ml

## **APPLICATION**

## Etat du support

Tout support souillé de traces de moisissures. Le support doit être sec avant l'application du Classidur F-Kill.

## Système d'application

Ne pas ôter la moisissure.

Appliquer au spray depuis une distance de 15-20 cm et laisser agir pendant au minimum 15 minutes et brosser; ne pas rincer à l'eau. Bien aérer après application.

Normalement une application suffit - en cas de souillures extrêmes, prévoir une deuxième application.

Lors de l'application sur carrelages et sur des joints à élasticité permanente, rincer à l'éponge avec beaucoup d'eau après 5 minutes.

## Nettoyage des ustensiles

Directement après utilisation avec de l'eau.

# Température minimale de travail

+ 8°C (température du support)

# Consommation

Environ 1 litre pour 5 m<sup>2</sup>

## Remarques:

- ne pas utiliser en même temps que d'autres produits risque de dégagement gazeux (chlore),
- ne pas contaminer les tissus, les métaux et les plantes vertes,
- les aliments non emballés hermétiquement sont à déplacer pendant l'application et le séchage.

Baua No: 33348

Reg.-N° CH: CHZN1124

Consulter le fiche de sécurité sur www.claessens.com

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.claessens.com









