

ECOTEX

REVÊTEMENTS DE SOLS PVC EN LÉS



INFORMATION PRODUIT

NORME PRODUIT	EN ISO 26986	
INTENSITÉ D'UTILISATION	ISO 10874	23 domestique élevé
ÉPAISSEUR TOTALE	EN ISO 24346	2,60 mm
COUCHE D'USURE	EN ISO 24340	0,25 mm
GROUPE D'ABRASION	EN 660-2	Classe T
POIDS TOTAL DES ROULEAUX	EN ISO 23997	1650 g/m ²
LARGEUR STANDARD	EN ISO 24341	4 m
LONGUEUR STANDARD	EN ISO 24341	+/- 30 m

INFORMATION TECHNIQUE

GLISSANCE	EN 13893	DS
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	DIN 51130	R10 + R11
CLASSEMENT FEU	EN 13501-1	Cfl-s1 classe
ISOLATION ACOUSTIQUE	ISO 717	Δ Lw 16 dB
CHAUFFAGE PAR LE SOL	EN 12524	Adapté
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN 12524	0,25 W/(m.K)
RÉSISTANCE THERMIQUE	EN ISO 12466	0,0104m ² .K/W
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	ISO 26987	résistant
TRAITEMENT COUCHE D'USURE		PU
GARANTIE		10 ans

EN 14041

CE
05

DOP: 450-CC0013-1

B.I.G Flooring nv, Rijksweg 442
B - 8710 Wielsbeke, BELGIUM
NB: 0534

Resilient floor covering for use
within building

