

# LE FINISSEUR

CLASSIFICATION AFNOR NFT 36005 - Famille 3 - Classe 2

## ENDUIT DE LISSAGE INTÉRIEUR - EN POUDRE



### FINITION PARFAITE EN INTÉRIEUR

#### PARTICULARITÉS

- + EXCELLENTE ADHÉRENCE
- + FACILE À PONCER
- + BLANCHEUR ÉCLATANTE
- + TRÈS FIN
- + GLISSE EXCEPTIONNELLE
- + NE COULE PAS
- + CONFORT D'APPLICATION
- + APPLICATION EN COUCHE PELLICULAIRE : 1mm
- + PEUT ÊTRE PEINT APRÈS 12H

#### SURFACES IDÉALES D'ADHÉSION

- PLÂTRE ET CARREAUX DE PLÂTRE
- PLÂTRES TRADITIONNELS
- BÉTONS LISSES OU BULLÉS
- CEMENTS

- RÉPARE**  
les fonds neufs ou anciens.
- APLANIT**  
les surfaces.
- PERMET**  
une finition très lisse.



87 rue des Frères Amieux - ZAC Montplaisir - 44100 Nantes  
S.A.S au capital de 610 000 € - RCS 868 800 095 - NAF 2030Z

+33 (0)2 51 80 12 00  
commande@bemr.net

**B.E.M.R.**  
www.bemr.net

## ENDUIT DE LISSAGE INTÉRIEUR - EN POUDRE

SIM “LE FINISSEUR” est un enduit de finition en poudre à base d'éthers cellulosiques d'une grande finesse. Il est d'un blanc éclatant et très garnissant.

### CARACTÉRISTIQUES

TEINTE	Blanc.
DILUTION	Eau.
GRANULOMÉTRIE	Fine, passe au tamis de 100µm.
INCOMPATIBILITÉ	Température < 5°C ou tout support gelé.
CONSERVATION	Excellente en emballage d'origine, à l'abri du gel et de l'humidité.



### PRÉPARATION

- 1 Mélanger l'équivalent de 1kg de SIM “LE FINISSEUR” dans 0.5L d'eau.
- 2 Mélanger à la SPATULE ou à l'AGITATEUR.
- 3 Laisser reposer 15 minutes environ.

### APPLICATION

Les supports devront être secs et sains préalablement préparés conformément à la norme NF P 74.201 (DTU 59.1)

- 1 Sur ancienne peinture, poncer avant application.
- 2 Appliquer votre préparation, avec une LAME À ENDUIRE, en couches pelliculaires (1mm).
- 3 Lisser en finition.

### CONDITIONNEMENT

BOITE DE 1KG                      SAC DE 20KG  
SEAU DE 10KG

### VOTRE DISTRIBUTEUR

