



Colle Transparente Universelle

Les colles thermo fusibles haute performance Rapid se liquéfient lorsqu'elles sont chauffées, remplissent rapidement les espaces creux et adhèrent aux matériaux. En refroidissant, elles durcissent et atteignent une force d'adhésion élevée en quelques secondes. Repositionnables, avant la fin du « temps ouvert » elles permettent également de repositionner immédiatement les assemblages si nécessaires – Pendant le « temps de prise » pas besoin de pinces ou serre-joints et le temps de séchage est réduit.

Applications :

Cette colle convient parfaitement pour toutes les applications où l'utilisation d'une colle transparente est esthétiquement préférable. S'utilise avec les pistolets EG212, CG270 and BGX300.

Caractéristiques et Environnement:

Base EVA (Ethylène, Vinyle, Acétate).
Sans solvant et non irritant.
Colle universelle pour tout type de collage.
Séchage rapide
Rendu final transparent pour un collage invisible.

Stockage :

Illimité dans des conditions ambiantes standard: 15 à 35 ° C. Conserver à l'abri de la chaleur. Conserver dans un environnement sec, sans poussière et bien ventilé. Conserver dans un endroit frais et sombre.

Spécifications :

- Diamètre: 12mm
- Longueur bâtonnet: 94mm
- Couleur: Transparent
- Point de ramollissement (Ring & Ball) : 80 - 96 °C
- Temps ouvert: ~ 20 secondes
- Temps de prise: ~ 15 secondes
- Température d'application: 170 - 190 °C selon l'applicateur à colle et le matériau à fixer



Description

Glue D12 Univ. Transp. 14pcs*94mm West

Packaging

Blister

Art. No

40107356

EAN

3221631073561

Inner/Outer

10pcs/80pcs

1. All data and recommendations are based on Rapid's research and experience but are provided as recommendations. It is the customer responsibility to validate that the result best meets his needs for a specific application. The customer is the only liable party in case of non Compliance or poor result.
2. The technical data refer to each product specifically and must not be applicable to other Rapid's products or to competitors' products.
3. Rapid's liability is restricted to supply of products according to product specifications.

ISABERG RAPID AB, BOX 115
SE-335 03 HESTRA, SWEDEN
www.rapid.com

Rapid[®]
SVENSK EFFIXITY