

DECOTEX TRAFIC



REVÊTEMENTS DE SOLS PVC EN LÉS

INFORMATION PRODUIT

INTENSITÉ D'UTILISATION	ISO 10874	
ÉPAISSEUR TOTALE	EN ISO 24346	2,70 mm
COUCHE D'USURE	EN ISO 24340	0,50 mm
POIDS TOTAL DES ROULEAUX	EN ISO 23997	2000 g/m ²
LARGEUR STANDARD	EN ISO 24341	4 m
LONGUEUR STANDARD	EN ISO 24341	+/- 30 m

INFORMATION TECHNIQUE

STABILITÉ DIMENSIONNELLE	EN ISO 23999	≤ 0,40 %
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	EN 30 105 B02	≥ 6
POINÇONNEMENT	EN ISO 24343-1	≤ 0,35 mm
ISOLATION ACOUSTIQUE BRUIT DE CHOC	EN ISO 717/2	Δ Lw 14 dB
GLISSANCE (test de rampe avec huile)	DIN 51130	R10
INDICE D'INCENDIE Numéro de rapport --- VNLf 031380.4	EN 13501-1	Cfl-s1 classe
CHAUFFAGE PAR LE SOL	EN 12667	compatible
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN 10456	0,25 W/(m.K)
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	ISO 26987	résistant
TRAITEMENT DE SURFACE		Pureclean
CERTIFICATION		Floorscore@
GARANTIE		12 ans

