



## TSL 13 190 H

### Nettoyeur Haute Pression Moteur Essence 9 CV

780 l/h - 190 bar

*Utilisation professionnelle*

- ▶ Moteur Honda 9 CV avec sécurité manque d'huile
- ▶ **Moteur garanti 3 ans**
- ▶ Pompe radiale (à vilebrequin)
- ▶ 3 pistons céramique usinés dans la masse
- ▶ Sécurité pompe VST (valve de sécurité thermique)
- ▶ Transmission directe (vitesse rotation pompe 3 400 tr/min)
- ▶ Régulateur séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro (*pas de pression résiduelle dans le flexible, facilite le redémarrage, aucune force de recul au démarrage*)
- ▶ Système d'injection produits (*en basse pression, sans passage par la pompe*)
- ▶ Alimentation en eau, directement sur réseau ou en aspiration sur bac tampon (*à l'aide du kit aspiration en option*)
- ▶ Châssis et capot acier mécano-soudé, peinture Epoxy
- ▶ 2 roues gonflables



Equipement fourni :

- Lance double réglable haute et basse pression (LD90004)
- Lance Turbo (TRM250700045)
- Pistolet avec raccord tournant (AL19)
- 10 m flexible 5/16 une tresss métallique (R10516ETK22)

Dimensions : 0,90 x 0,58 x 0,60 m haut. - Poids : 50 kg