

PÂTE

- BON POUVOIR GARNISSANT
- FACILE À PONCER
- BONNE FINITION

SUR QUELS SUPPORTS ?

BRUTS OU PEINTS

- plâtre, plaques de plâtre
- béton cellulaire, brique, parpaing, ciment
- anciens fonds peints
- toile de verre, gouttelettes, parpaings.

Consommation	1,3 kg/m ² /mm d'épaisseur
Gâchage	Prêt à l'emploi
Buses	5.31
Redoublement	Dès que l'enduit est sec
Recouvrable par	Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux
Conditionnement	Sac : 15 L – Seau : 15 L

Conditionnement		Seau 15 L	
PCB	1	Palette	33 seaux
Gencod		3 178 310 021 958	
Code produit		AIRSPGCL15SO	

Conditionnement		Sac 15 L	
PCB	1	Palette	40 sacs
Gencod		3 178 310 021 880	
Code produit		AIRSPGCL15	

Égaliser



AIRSPRAY® GC LIGHT

Enduit garnissant - lissant

ENDUIT ALLÉGÉ




INTÉRIEUR



AIRLESS



ÉPAISSEUR



COULEUR



UTILISATION



MISE EN PEINTURE