



# Pattex

## Ni Clou Ni Vis Chrono Invisible

### Blister 40g



#### COMPOSITION

Pattex Ni Clou Ni Vis Invisible est une colle super puissante à base de polymère de synthèse en dispersion aqueuse, invisible après 48h de séchage.

#### DESTINATIONS

- Permet de fixer de nombreux objets sur mur ou plafond
- Collage sur béton, parpaing, brique, pierre, plâtre, bois...

##### Supports :

- Bois & dérivés : plinthes, tasseaux, lambris, baguettes...
- Plastique/caoutchouc : prises et gaines électriques, supports-néon, accessoires de cuisine...
- Polystyrène : rosaces, moulures, fausses poutres, dalles-plafond
- Carrelage/pierre/brique : briquettes de parement, carreaux muraux...
- Métal protégé contre la corrosion : patères, crochets, boîtes aux lettres extérieures...
- Ne convient pas pour les collages de miroir, polyéthylène, polypropylène, et PTFE

#### MISE EN ŒUVRE

- Le support doit être propre, sec, dégraissé et sans papier peint
- Une des surfaces doit être poreuse
- Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l'une des deux surfaces
- Assembler immédiatement en pressant fortement. Le maintien est immédiat.
- Pour les objets lourds, maintenir par étayage pendant 24 à 48 heures
- Reboucher le tube après usage
- Le film de colle devient transparent après 24 à 48h de séchage (suivant l'épaisseur du film)
- Pour une transparence optimale au séchage ; l'épaisseur ne doit pas dépasser 2mm

#### CONDITIONNEMENT

PATTEX NI Clou Ni Vis INVISIBLE existe en formats cartouche 310g , tube 200g et tube 40 g. Durée de conservation : **18 mois**.

**CARACTERISTIQUES**

Maintien immédiat <b>0 seconde</b> (selon le poids de l'objet)	Utilisable en extérieur abrité (éviter le contact prolongé avec de l'eau)
Position de l'objet ré-ajustable (10 mn maxi)	Permet de réaliser 10m de cordon de colle de diamètre 5mm
Ultra résistant : après séchage, <b>jusqu'à 100kg/cm2*</b> de surface encollée (attention un poids excessif peut entraîner une rupture du matériau ou du support)	Peut être peint – Compense les inégalités du support jusqu'à 20 mm.
Ne coule pas	Temps de séchage 48 h environ
Sans solvant	Nettoyage immédiatement à l'eau, et après séchage par grattage

- Valeur mesurée en laboratoire selon la norme DIN 204

Elimination des déchets : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Ne recycler que des emballages entièrement vides. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.

Mise à jour de la fiche technique : octobre 2010

**HENKEL France**  
**SERVICE TECHNIQUE**  
 161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt  
**Tél : 01 46 84 97 87**  
[www.toutcoller.com](http://www.toutcoller.com)

**TOUT COLLER**.com  
 DÉCORER | RÉPARER | FIXER  
[www.toutcoller.com](http://www.toutcoller.com)

**Henkel** Qualité Professionnelle

**PATTEX**  
**Ni Clou Ni Vis Chrono Invisible 40g** PCB 12 (carton)  
 IDH UC: 1496130



**Pattex®**

Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
<b>Pattex NCNV Chrono Blister 40g</b>	tube	1496130	12	3178040667402	4015000477697	35061000

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
		<b>Pattex NCNV Chrono Blister 40g</b>	pdt	120			32	215	0.05	0.067
	colis	226	150	232	0.6	0.934				
	palette	800	1200	840	45	95.500	25	3	75	900

**PATTEX**  
***Ni Clou Ni Vis Chrono Invisible 40g PCB 24 (Bande Cross)***  
 IDH UC: 1635669



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
<b>Pattex NCNV Chrono Blister 40g</b>	Bande cross	1635669	24	3178040667402	3178041008051	35061000

**PATTEX NCNV KIWI 130g**

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
		<b>Pattex NCNV Chrono Blister 40g</b>	pd	120	32	215	0.050	0.068		
colis	1050		280	165	1.200	3.432				
palette	1200		800	1630	21.600	87.776	2	9	18	432

NOMENCLATURE DOUANIERE : 35061000

PAYS DE FABRICATION : SLOVAQUIE

**Pattex®**