

DECOTEX DECO

REVÊTEMENTS DE SOLS PVC EN LÉS



INFORMATION PRODUIT

INTENSITÉ D'UTILISATION

ISO 10874



ÉPAISSEUR TOTALE

EN ISO 24346

2,90 mm



COUCHE D'USURE

EN ISO 24340

0,35 mm



GROUPE D'ABRASION

EN 660-2

Classe T



POIDS TOTAL DES ROULEAUX

EN ISO 23997

2000 g/m²



LARGEUR STANDARD

EN ISO 24341

4 m



LONGUEUR STANDARD

EN ISO 24341

+/- 25 m



INFORMATION TECHNIQUE

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

EN ISO 23999

≤ 0,40 %



RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE

EN 20 105 B02

≥ 6



POINÇONNEMENT

EN ISO 24343-1

≤ 0,35 mm



ISOLATION ACOUSTIQUE BRUIT DE CHOC

EN ISO 717/2

Δ Lw 16 dB



GLISSANCE À L'HUMIDE

DIN 51130

R10



INDICE D'INCENDIE

EN 13501-1

Cfl-s1 classe



Numéro de rapport ---- VNLf 031380.4

CHAUFFAGE PAR LE SOL

EN 12667

compatible



CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

EN 10456

0,25 W/(m.K)



RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

ISO 26987

résistant



PROPENSION ÉLECTRIQUE STATIQUE

EN 1815

< 2kV sur béton



TRAITEMENT DE SURFACE

Pureclean

CERTIFICATION

Floorscore®

GARANTIE

10 ans

EN 14041

CE
05

DOP: 450-CC0013-1
B.I.G Flooring nv, Rijksweg 442
B - 8710 Weersbete, BELGIUM
NIE: 6534
Resilient floor covering for use
within building

