



## Peinture martelée



La peinture martelée belton SPECIAL permet d'obtenir une structure martelée permettant de donner aux objets un effet spécial.

ATTENTION les couleurs ci-dessous peuvent être différentes de la réalité



argent



or



cuivre



bleu



vert



anthracite

**No. art. : (400ml)**

- (1) 323 001 argent
- (1) 323 002 or
- (1) 323 003 cuivre
- (1) 323 004 bleu
- (1) 323 005 vert
- (1) 323 006 anthracite

# Propriétés

## Utilisation :

- Bois, métal, verre, céramique, terre cuite, pierre, papier et certains plastiques

## Avantages du produit :

- Surface uniformément martelée
- Sans métaux lourds : plomb, cadmium, chrome

## Base du liant :

- Résine alkyde

## Temps de séchage :

- Hors poussière : après 15-20 minutes
- Sec au toucher : après 45-60 minutes
- Sec à coeur : après 24 heures

## Mode d'emploi sur bois :

- 1. [Primare bois belton SPECIAL](#)
- 2. [Primare universel belton SPECIAL](#)
- 3. Peinture martelée

## Mode d'emploi sur métal :

- 1. [Primare antirouille belton SPECIAL](#)
- 2. [Primare universel belton SPECIAL](#)
- 3. Peinture martelée

#### Mode d'emploi sur céramique:

- 1. [Primare universel belton SPECIAL](#)
- 2. Peinture martelée
- 3. Vaporiser la peinture martelée dans la teinte désirée et appliquer ensuite un vernis de finition.

#### Remarque :

- Ne pas vaporiser sur des surfaces déjà peintes avec de la peinture à base de résine synthétique car la peinture risque de se décoller.

*AUTO-K-HERPE S.A.S. 100 Route de Forbach 57350 SPICHEREN  
TEL:03.87.85.30.64 / FAX: 03.87.87.37.10 / EMAIL:[autokherpe@kwasny.fr](mailto:autokherpe@kwasny.fr)*

Ces données sont basées sur nos connaissances actuelles et ne peuvent en aucun cas présenter une garantie de notre part. Nous nous réservons le droit de les modifier si nécessaire.