

LOGISOL

REVÊTEMENTS DE SOLS PVC EN LÉS




INFORMATION PRODUIT

NORME PRODUIT	EN 651		
INTENSITÉ D'UTILISATION	ISO 10874	23 domestique élevé	
		31 commercial léger modéré	
ÉPAISSEUR TOTALE	EN ISO 24346	2,95 mm	
COUCHE D'USURE	EN ISO 24340	0,30 mm	
GROUPE D'ABRASION	EN 660-2	Classe T	
POIDS TOTAL DES ROULEAUX	EN ISO 23997	1808 g/m ²	
LARGEUR STANDARD	EN ISO 24341	3-4 m	
LONGUEUR STANDARD	EN ISO 24341	+/- 30 m	

INFORMATION TECHNIQUE

STABILITÉ DIMENSIONNELLE	EN ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,40 %	
PROTECTION DE SURFACE		Hyperguard	
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	EN ISO 105 B02	6-7	
POINÇONNEMENT	EN ISO 24343-1	≤ 0,35 mm	
ISOLATION ACOUSTIQUE BRUIT DE CHOC	EN ISO 717/2	Δ Lw 19 dB	
COEFFICIENT DE FROTTEMENT DYNAMIQUE	EN 13893	DS	
GLISSANCE (test de rampe avec huile)	DIN 51130	R10	
INDICE D'INCENDIE Numéro de rapport ---- VNLf 031380.4	EN 13501-1	Cfl-s1 classe	
CHAUFFAGE PAR LE SOL	EN 12667	compatible	
ISOLATION THERMIQUE			
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN 12524	0,25 W/(m.K)	
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	ISO 26987	Très bon	
PROPENSION ÉLECTRIQUE STATIQUE	EN 1815	< 2kV	
RÉSISTANCE CHAISE À ROULETTE	EN 425	Pas de désordre	
SOUDAGE À FROID	INVISIWELD	Adapté	
GARANTIE		5 ans	



QB-UPEC.A+
345-001.ter
classé
U2S P2 E2 C2