

EUROPAN HYDROPLUS

Primaire et finition à base de résines acryliques en dispersion aqueuse

LE
BOIS



peinture
intérieure



peinture
extérieure



aqueux



Constellation

ABSOLU
SYSTEM

DESTINATION

Pour la décoration et la protection des bois en intérieur et extérieur.

QUALITÉS DOMINANTES

- Parfaitement adapté à un emploi sur bois massifs ainsi que sur anciens fonds de peinture ou lasure préparés.
- Microporeux.
- Très bonne adhérence.
- Sans collant résiduel.
- Après séchage, grande souplesse du film, conférant une protection durable.

TEINTES

Blanc, 1200 teintes de la liasse Constellation et nuancier Collection Mate

DEGRÉ DE BRILLANCE

Satiné fort : 60% (\pm 8%) sous 60° d'angle

Caractéristiques techniques

RENDEMENT

10 à 13 m²/l

CONDITIONNEMENT

Blanc : 1 litre, 3 litres et 15 litres
Teintes Constellation : 1 litre et 3 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,28 g/cm³ (blanc)

EXTRAIT SEC EN VOLUME

39% (\pm 2%)

EXTRAIT SEC EN POIDS

52% (\pm 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Hors poussière : 1 heure
- Sec : 3 heures
- Redoublable : 8 heures

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse « spécial acrylique »
- Rouleau microfibre 6 mm ou 10 mm
- Pistolet

DILUTION

0 à 10%

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

EUROPAN HYDROPLUS

Primaire et finition à base de résine acrylique en dispersion aqueuse

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) ainsi qu'aux « recommandations techniques relatives à la protection des bois extérieurs par lasures, vernis et peintures » (F.I.P.E.C/U.N.P.V.F.).

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impression	Finition intérieure ou extérieure
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage • Brossage • Ponçage • Epoussetage • Dégraissage 	1 couche d'EUROPAN HYDROPLUS dilué de 5 à 10% d'eau ou 1 couche d'EUOPRIMER+ dilué de 5 à 10% d'eau	2 couches d'EUROPAN HYDROPLUS
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Grattage et ponçage des parties écaillées ou de faible adhérence, époussetage • Lessivage, rinçage et séchage complet • Dégraissage 	1 couche d'EUOPRIMER+ dilué de 5 à 10% ou d'EUROPAN HYDROPLUS dilué de 0 à 5% d'eau sur parties remises à nu	1 à 2 couches d'EUROPAN HYDROPLUS non dilué en fonction d'un éventuel changement de couleur demandé
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Remise à nu du bois par décapage intégral • Lessivage • Rinçage • Séchage • Dégraissage 		

Recommandations :

En extérieur sur les parties horizontales et très exposées appliquer une couche supplémentaire de finition

Observations

NOTA

Dans le cas d'exposition très ensoleillées, les teintes très soutenues ont l'inconvénient de favoriser l'absorption calorifique du bois et d'augmenter ainsi ses variations dimensionnelles. Utiliser donc de préférence des teintes moins soutenues (voir teintes repérées sur la liasse Constellation).

Ne pas utiliser sur bois présentant des remontées de tanin : utiliser EUROPAN SOLEIL SATIN.

CLASSIFICATION
NT T 36-005

Famille I, Classe 7b2

CLASSIFICATION
COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010).

Ce produit contient maximum 128 g/l COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité

HYGIÈNE ET
SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com