

	FLOORTEX	LUNA	TEXAS	ATENTO
Classe d'usage	22	22	22	22
Epaisseur Totale	ca. 2,00 mm	ca. 2,00 mm	ca. 2,50 mm	ca. 2,80 mm
Couche d'usure	ca. 0,20 mm	ca. 0,20 mm	ca. 0,20 mm	ca. 0,20 mm
Traitement couche d'usure	Natural Feel	Natural Feel	Natural Feel	Natural Feel
Poid total/m2	ca. 1.310 g/m2	ca. 1.450 g/m2	ca. 1.650 g/m2	ca. 1600 g/m²
Largeur	2 - (3) - 4 m	2 - (3) - 4 m	2 - (3) - 4 m	2 - (3) - 4 m
Longueur standard	ca. 30 - (30) - 30 m	ca. 30 - (30) - 30 m	ca. 30 - (30) - 30 m	ca. 30 - (30) - 30 m
Poids standard des rouleaux	ca. 78,6 - (117,9) - 157,2 kg	ca. 87 - (130,5) - 174 kg	ca. 99 - (148,5) - 198 kg	ca. 100 - (150) - 200 kg
Classement feu	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1
Glissance	DS	DS	DS	DS
Résistance au glissement	R10	R10	R10	R10
Conductivité thermique	0,0667 W/mK	0,25 W/mK	66,71 W/mK	0,25 W/mK
Isolation thermique	0,0338 m2 K/W	0,0080 m2 K/W	0,0338 m2 K/W	0,0112 m² K/W
Isolation acoustique	17 dB	16 dB	16 dB	18 dB
Chauffage par le sol	Adapté	Adapté	Adapté	Adapté
Résistance aux produits d'entretien domestiques	Très bon	Très bon	Très bon	Très bon
Durée de garantie en années	5	5	5	5

