

# Fiche technique

## Cire antiquaire

**STARWAX**  
et votre maison retrouve le sourire

et votre maison retrouve le sourire

**STARWAX**  
et votre maison retrouve le sourire

### CIRE ANTIQUAIRE

Nourrit et met en valeur les veines du bois en atténuant rayures et griffes. S'utilise en finition sur bois brut, teinté ou après un fond dur. S'utilise en entretien régulier pour conserver la patine. Pour meubles anciens ou modernes, boiseries, parquets...

**MODE D'EMPLOI**

- Appliquer sur bois propre et sec.
- Bien agiter le bidon.
- Utiliser à température ambiante.
- Appliquer régulièrement en couche mince, dans le sens des fibres du bois, au pinceau, au chiffon ou au coton à mécher.
- Laisser sécher deux heures environ puis bien lustrer à l'aide de coton à mécher ou d'un chiffon doux avant d'appliquer une seconde couche.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Formulation à l'ancienne : assure la conservation du bois, et lui donne une belle patine.
- Facile à lustrer.

**RECOMMANDATIONS**

- Si le bois est encrassé, le nettoyer préalablement avec le Décireur Nettoyeur Antiquaire STARWAX.
- Pour remettre à nu le bois, le décaper avec le Décapant Cire Extra-Fort STARWAX.
- Cire concentrée : s'épaissit au froid.
- Avant utilisation, placer à température normale pour reliquifier la cire (environ 20° C).

**Matériel application**

pinceau souple (bois brut)	chiffon	coton à mécher (entretien)
----------------------------	---------	----------------------------

**Matériel lustrage**

chiffon	coton à mécher	brosse souple
---------	----------------	---------------

<b>Nettoyage</b>	<b>Rendement</b>
décireur / térébenthine / white spirit	30 m <sup>2</sup> /l environ
<b>Sec au toucher</b>	<b>Recouvrable</b>
20 à 30 mn	2 h

**COMPOSANTS**

- Essence de térébenthine.
- Cire d'abeilles.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

- Contient de l'essence de térébenthine.
- Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
- Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
- L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Éviter le contact avec la peau. Porter des gants appropriés.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- Inflammable.

**Xi Irritant**

**500ml e** EM11261

Starwax conseils  
N° Vert 0 800 09 2000  
www.starwax.tm.fr  
Fabriqué en France  
S.A.S. BRUNEL Chimie Derives  
BP 14 - 59263 Hellemmes  
Fabriqué en U.E.

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : 75.76.77.78.79.81.80.73

Date : 30/4/2010  
FT.01 / Procédure AQ.10

89, rue de Madagascar - F 59800 LILLE - Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90