



PREMIUM MURS ET PLAFONDS 0 % CONSERVATEUR MAT 10 L

Caractéristiques :

Peinture intérieure monocouche de qualité exceptionnelle aspect mat, acrylique préservant et convenant aux personnes allergiques ou sensibles. Blanc.

- Prêt à l'emploi et facile d'application.
- Excellent pouvoir couvrant.
- Lessivable.

Supports :

Pour toutes les pièces de la maison. Tous supports bruts ou recouverts d'une ancienne peinture, tels que enduit plâtre, plaques de plâtre, toile de verre...

Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs, propres et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en œuvre.

Rappel : l'application d'une impression d'Alpina Premium Murs et Plafonds 0 % de conservateur diluée à 5 % permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait d'éviter les traces de « coups de rouleau ».

- Enduits de plâtre/carreaux de plâtre :

Reboucher les fissures et trous avec un enduit de rebouchage adapté. Laisser sécher 24h. Poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche de type Alpina Premium Murs et Plafonds 0 % de conservateur diluée à 5 %.

- Plaque de plâtre cartonnée :

Reboucher les fissures et trous avec un enduit de rebouchage adapté. Laisser sécher 24h. Poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche de type Alpina Premium Murs et Plafonds 0 % de conservateur diluée à 5 %.

- Peintures bien adhérentes :

Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Si besoin, dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver et dégraisser les anciens revêtements. Rincer à l'eau claire et laisser sécher. Si besoin, appliquer une couche de type Alpina Premium Murs et Plafonds 0 % de conservateur diluée à 5 %.

- Peintures mal adhérentes :

Décapage à l'aide de tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher, laisser sécher et poncer les aspérités. Epousseter. Brosser et épousseter soigneusement les

Fiche Technique Alpina Premium Murs et Plafonds 0 % Conservateur Mat – Edition 10/2018, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>

surfaces. Appliquer une couche de type Alpina Premium Murs et Plafonds 0 % de conservateur diluée à 5 %.

- Toile de verre :

Application d'une couche de type Alpina Premium Murs et Plafonds 0 % de conservateur diluée à 5 %.

En cas de toile de verre déjà peinte, procéder à la préparation des supports peints comme mentionné ci-dessus.

Conseil d'application :

Sur support préparé et suite à protection de tous les éléments ne devant pas être peint par risque d'oxydation, appliquez 2 couches pures ou diluées au maximum avec 5% d'eau.

Outils : Brosse, rouleau poils moyens.

Mélangez soigneusement avant emploi. Appliquez entre 8°C et 35°C, hygrométrie inférieure à 70%. La peinture Alpina Premium Murs et Plafonds 0 % de conservateur s'applique en croisant à l'application à l'aide d'un rouleau à poils moyens.

Information technique :

* Séchage : à 20°C et 65% d'humidité relative

Sec au toucher : 30 minutes - Recouvrable : 6 heures

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

*Consommation :

Environ 10m²/L par couche selon l'absorption du support.

Nettoyage des outils :

A l'eau après l'emploi. Pendant les pauses, garder les outils trempés dans la peinture ou dans l'eau.

Conservation :

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

Précautions d'usage :

Conserver hors de portée des enfants. Assurer une bonne aération pendant l'application et le séchage. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et en terre. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Pour plus d'informations, consulter la FDDs.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a): Maximum 30 g/l (2010). Ce produit contient max 1 g/l COV.

Fiche Technique Alpina Premium Murs et Plafonds 0 % Conservateur Mat – Edition 10/2018, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>