



• SUPPORTS

Tout support exempt de plastifiant

• DESTINATION

Intérieur - Extérieur

• OUTILS

Pinceau ou rouleau fibres synthétiques 8mm



Q PROPRIÉTÉS

Peinture très garnissante, application facile, sans coulure, très résistante et parfaitement lessivable. Existe en blanc et peut être teintée en machine.

🔧 PRÉPARATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres.

- **Éliminer** les parties non adhérentes ou les badigeons par tout moyen approprié.
- **Dépolir** les anciennes peintures (glycéro ou acrylique), brillantes ou satinées, à l'aide d'un abrasif à l'eau pour un meilleur accrochage.
- **Lessiver** les surfaces trop encrassées - rincer abondamment - laisser sécher.
- **Reboucher** les fissures et les trous avec un mastic approprié et bien laisser sécher.
- **Traiter** préalablement les métaux ferreux avec un antirouille.
- **Appliquer** la sous-couche Ripolin adaptée sur les supports non peints et les fonds poreux.

⚙️ APPLICATION

Bien remuer avant utilisation avec une spatule plate. Appliquer par petite surface en croisant les couches sans tirer. Ne pas trop charger l'outil. Appliquer 2 couches à 8 heures d'intervalle minimum. **La température idéale se situe entre 15°C et 23°C, hors courant d'air.**

Caractéristiques de la Peinture	Méthode	Spécifications
Nature de la résine		Styrène acrylique
Sec au toucher	T 20°C	1 Heure
Aspect		Satin
Recouvrable	T 20°C	8 heures
Hauteur de brillance	Angle 60°	15 à 25 %
Dilution		Eau
Rendement		12 m ² /L

Date : 2014 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b2

💬 RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer :

- par une température inférieure à 8°C ou supérieure à 30°C et une hygrométrie supérieure à 65%
- directement sur **support pulvérulent sans traitement préalable.**
- **sur support humide.**
- **sur support farinant.**
- **sur papier peint ou fibres de verre** sans effectuer un test préalable de bonne tenue du papier peint.
- **en surcharge** (surtout à l'horizontale), le temps de séchage serait considérablement augmenté et le produit resterait poisseux.
- **sur une façade.**
- **Retirer** les bandes de masquage tant que la peinture est encore sèche.
- **Bien ventiler** les pièces après application.

💧 NETTOYAGE

Nettoyer immédiatement à l'eau toutes les taches de peinture tant qu'elles sont encore fraîches.

🔒 SÉCURITÉ

Veillez consulter les FDS sur le site Ripolin :

www.ripolin.fr

Le service consommateur Ripolin est à votre écoute au **03.22.35.38.89**