

LOFT

4235 / 4236 / 4240 / 4241 / 4242















REVÊTEMENTS DE SOLS EN LÉS



INFORMATION PRODUIT

NORME PRODUIT	EN ISO 26986	
INTENSITÉ D'UTILISATION	ISO 10874 (EN 685)	23 domestique élevé  31 commercial léger modéré 
ÉPAISSEUR TOTALE	EN ISO 24346 (EN 428)	2,80 mm 
COUCHE D'USURE	EN ISO 24340 (EN 429)	0,25 mm 
GROUPE D'ABRASION	EN 660-2	Classe T 
POIDS TOTAL DES ROULEAUX	EN ISO 23997 (EN 430)	1650 g/m ² 
LARGEUR STANDARD	EN ISO 24341 (EN 426)	4 m 
LONGUEUR STANDARD	EN ISO 24341 (EN 426)	+/- 30 m 

INFORMATION TECHNIQUE

STABILITÉ DIMENSIONNELLE	EN ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,40 % 
INCURVATION	EN ISO 23999	≤ 8 mm 
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	EN ISO 105 B02	≥ 6 
POINÇONNEMENT	EN ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,35 mm 
ISOLATION ACOUSTIQUE BRUIT DE CHOC	EN ISO 717/2	Δ Lw 16 dB 
COEFFICIENT DE FROTTEMENT DYNAMIQUE	EN 13893	> 0,60 
GLISSANCE (test de rampe avec huile)	DIN 51130	R10 
INDICE D'INCENDIE Numéro de rapport ---- VNLF 031380.4	EN 13501-1	Bfl-s1 classe 
CHAUFFAGE PAR LE SOL	EN 12667	compatible 
ISOLATION THERMIQUE	ISO 8302	0,019 m ² .K/W 
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN 12524	0,15 W/(m.K) 
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	ISO 26987 (EN 423)	résistant 
PROPENSION ÉLECTRIQUE STATIQUE	EN 1815	< 2kV sur béton 
TEST PENDULUM	CENTS 15676:2007	40+ 
SOUDAGE À FROID	WERNER MÜLLER	type A
GARANTIE		7 ans

E1 APPROVED FOR EMISSIONS

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR **A+** (A+, A, B, C)

100% Recyclable. Ortho-phthalates free

floor score

BB Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

Certifié ISO 14001 Slovenian plant

Certifié ISO 9001 Slovenian / Belgium plant

Bfl-s1

EN 14041

CE 05

DOP: 450-CC0013-1

B.I.G. Flooring nv, Rijksweg 442
B - 8710 Wachtebeke, BELGIUM

NB: 0594

Resilient floor covering for use within building

RECYCLED TEST

CONFORME BAO

PREMIUM QUALITY

R10

NATURAL LOOK

SLIP RESISTANT

FLOOR HEATING

7 YEARS WARRANTY