

DEFINITION :

PATENT DECOR : revêtement mural à peindre constitué d'un support intissé cellulose-polyester avec un relief décor en vinyl expansé, pour toute décoration intérieure.

PATENT DECOR LASER : revêtement mural à peindre constitué d'un support intissé cellulose-polyester avec un relief décor en vinyl expansé compact très résistant, pour tous locaux où la résistance aux chocs est primordiale. Norme DIN EN 259.

PATENT DECOR 3D : revêtement mural à peindre constitué d'un support intissé cellulose-polyester avec un relief décor en granulats PVC et vinyl expansé, pour toute surface intérieure.

PATENT DECOR 3D UNI : revêtement mural à peindre constitué d'un support intissé cellulose-polyester.

PATENT DECOR GREEN LABEL : revêtement mural écologique à peindre constitué d'un support cellulose-polyester avec un relief décor sans PVC ni plastifiants - particulièrement pauvre en polluants.

VOILE RÉNOVATION et AQUA INSTANT : revêtement mural constitué d'un intissé cellulose-polyester très résistant, pour donner une finition lisse aux supports irréguliers.

PRESENTATION :**Emballage sous film plastique avec relief à l'extérieur :**

PATENT DECOR – Soubassement Livraison en rouleau de 5.00 x 1.06 m = 5.30 m²

PATENT DECOR – Soubassement Livraison en rouleau de 10.05 x 1.06 m = 10.65 m²

PATENT DECOR – Unis – Structures Livraison en rouleau de 25.00 x 1.06 m = 26.50 m²

PATENT DECOR – Unis – Structures Livraison en rouleau de 10.05 x 0.53 m = 5.33 m²

PATENT DECOR LASER – Unis – Structures Livraison en rouleau de 10.05 x 0.53 m = 5.33 m²

PATENT DECOR LASER – Unis – Structures Livraison en rouleau de 25.00 x 1.06 m = 26.50 m²

PATENT DECOR 3D – Décor Livraison en rouleau de 10.05 x 0.53 m = 5.33 m²

PATENT DECOR 3D – Décor large Livraison en rouleau de 10.05 x 1.06 m = 10.65 m²

PATENT DECOR 3D – Intissé 150 g Livraison en rouleau de 25.00 x 0.75 m = 18.75 m²

PATENT DECOR 3D – Sujet fait main Livraison en rouleau de 3.25 x 1.06 m = 3.45 m²

PATENT DECOR GREEN LABEL Livraison en rouleau de 10.05 x 0.53 m = 5.33 m²

PATENT DECOR GREEN LABEL Livraison en rouleau de 25.00 x 0.75 m = 18.75 m²

PATENT DECOR GREEN LABEL – Intissé froissé Livraison en rouleau de 10.05 x 0.75 m = 7.54 m²

VOILE RÉNOVATION – No. 9769 Livraison en rouleau de 25.00 x 1.06 m = 26.50 m²

VOILE RÉNOVATION – No. 9789 Livraison en rouleau de 25.00 x 0.75 m = 18.75 m²

VOILE RÉNOVATION – No. 9790 Livraison en rouleau de 25.00 x 1.06 m = 26.50 m²

VOILE RÉNOVATION – No. 9792 Livraison en rouleau de 25.00 x 0.75 m = 18.75 m²

VOILE RÉNOVATION – No. 9797 Livraison en rouleau de 25.00 x 1.06 m = 26.50 m²

VOILE RÉNOVATION – No. 9869 Livraison en rouleau de 10.05 x 0.53 m = 5.33 m²

AQUA INSTANT – No. 9392 Livraison en rouleau de 25.00 x 0.98 m = 24.50 m²

UTILISATION :

Ces revêtements peuvent se poser sur tous les supports intérieurs préalablement traités selon les D.T.U., règles de l'Art et usages: entrées et cages d'escalier, salles de réunion, hôtels, restaurants, pensions, bureaux, cantines, cabinets médicaux, salles d'attente, hôpitaux, écoles... Ces revêtements recouvrent durablement les petites fissures et joints dans le plâtre, les panneaux ou les plafonds.

CONSEILS DE POSE :

La mise en œuvre de ces produits est faite sous l'entière responsabilité du poseur qui doit connaître les D.T.U., règles de l'Art et usages pour la pose et la mise en peinture de ces revêtements.

Support : le support doit être propre, sec, sain, solide, lisse, plan et normalement absorbant conformément au D.T.U. 59.4 des revêtements muraux, et aux Règles de l'Art et usages.

Appliquer un durcisseur de fonds pour les fonds très absorbants. Appliquer un primaire d'accrochage pour les fonds bloqués. Traiter les moisissures et traces de salpêtre.

Colles généralités :

Sur des supports normalement absorbants utiliser des colles spéciales intissés telles HENKEL METYLAN DIRECT, QUELYD INTISSE, QUELYD PERFECT GLUTOLIN M22, DECOTRIC G20, DECOTRIC Colle tous papiers peints.

Colle pour fonds peu absorbants ou bloqués : consulter votre revendeur.

Nota : l'emploi d'une colle de dispersion telle OVALID M, QUELYD TDV, DECOTRIC Colle Murale Supérieure, etc...ôtera la qualité «arrachable à sec» du revêtement.

VOILE RÉNOVATION et AQUA INSTANT : consulter la notice technique.

TAPISSAGE :

Laisser les lés dans l'ordre de la coupe et ne pas les inverser. Etaler la colle sur le mur sur la largeur d'un lé en une couche régulière et peu épaisse. Enrouler un lé coupé aux mesures avec la face lisse à l'extérieur, le poser dans la colle encore humide et dérouler en chassant les bulles d'air avec un rouleau caoutchouc. Les décors peuvent être tapissés à l'horizontale ou à la verticale. Attention l'uni coordonné PATENT 3 D devra toujours être posé dans le même sens que celui des décors. Poser le lé suivant à joints vifs. Dans les coins intérieurs et extérieurs, faire dépasser de 8 à 10 cm. Recouvrir avec le lé suivant d'environ 4 à 6 cm et couper dans la double épaisseur à l'aide d'un cutter. Eliminer les chutes et si nécessaire rajouter un peu de colle aux joints.

PEINTURE :

Après séchage complet de la colle et avant mise en peinture, bien vérifier l'uniformité des reliefs et de la surface.

Les irrégularités éventuelles ne seront pas masquées par la peinture. Il pourra ensuite être appliqué, en respectant le D.T.U. 59.1 de mise en peinture, pour PATENT DECOR, PATENT LASER et PATENT GREEN LABEL une ou deux couches de peintures de dispersion, latex, acryliques ou lasures, cires et glacis acryliques en fonction de la finition recherchée.

Pour PATENT LASER, nous recommandons l'application d'une première couche d'acrylique mat ainsi que l'utilisation d'un rouleau avec une longueur de poils de 8 à 12 mm.

Pour PATENT DECOR 3D une couche de peinture de dispersion, acrylique, fluide et à bon pouvoir couvrant. Lorsqu'un aspect satiné/brillant est souhaité, demander conseil à votre revendeur pour les produits à employer, pour éviter tout effet poisseux.

PROPRIETES :

- Ne contient pas de fibres de verre
- Matériau dimensionnellement stable, agréable au toucher, souple et résistant
- Seul le mur est encollé : se pose à sec, la colle ne ressort pas au travers du revêtement.
- Tapissage sans joint visible
- Pas d'effilochage aux coupes.
- Les petites fissures seront masquées durablement;
- **Classement au feu norme CE 15102**
- Reste arrachable à sec en rénovation;
- Microporeux perméable à la vapeur d'eau selon DIN 53122 bonne à très bonne.
- Mise en peinture conformément au D.T.U. 59.1 avec des peintures acryliques, latex ou de dispersion.